

	<a href="#">CAMERA IP IPC3612LE-ADF28KMC-WL ColorHunter - 1080p 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">ORGANISATEUR DES CABLES TRSH-8*P10</a>
		
	1637.21 NOK 1964.65 NOK	15.40 NOK 18.48 NOK
Standard	TCP/IP	...
Transducteur	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Taille de la matrice	2.1 Mpx	...
Le kit comprend	...	<b>10 pcs Prix de l'emballage</b>
Diamètre du trou	...	Ø 8 mm
Montage	...	La couche inferieure est équipée d'un ruban autoadhésif
Matériau	...	Plastique
Résolution	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objectif	2.8 mm @ F1.6	...
Angle de vue	• 107 ° (données du fabricant) • 100 ° (nos tests)	...
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	30 m	...
Portée de l'illuminateur IR	30 m	...
Le rapport signal/bruit(S/N)	> 52 dB	...
Interface RS-485	—	...
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 128GB (enregistrement local possible)	...
Méthode de compression d'images	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Entrées/Sorties d'alerte	—	...
Audio	• Microphone intégré, • Haut-parleur incorporé • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Transmission audio via le réseau • Détection du son	...
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 2 Mpx	...
Interface de réseau	10/100 Base-TX (RJ-45)	...

Protocoles réseau	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP	...
WEB Server	Intégré	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	32	...
ONVIF	✓	...
Accès du téléphone portable	Accès via un nuage (P2P) • Android: Application gratuite <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">EZView</a>	...
Adresse IP par défaut	DHCP ou 192.168.1.13	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / 123456	...
Ports d'accès via www	80, 554	...
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite <a href="#">EZStation</a>	...
Port d'accès via un logiciel mobile	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flux principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Flux auxiliaire	...

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ColorHunter - mode nuit couleur</li> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure</li> <li>• Prise en charge de NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> <li>• Rotation de l'image et image miroir</li> <li>• Mode couloir - utile pour surveiller les couloirs, les portes d'entrée et les pièces étroites</li> <li>• Zones de vie privée - 4 max.</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion (silhouette humaine)</li> </ul>	...
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>	...
Consommation d'énergie	≤ 8 W	...
Boitier	Dome, Métal + Plastic	...
Couleur	Blanc	Noir
Classe d'étanchéité	IP67	...
Anti-vandalisme	—	...
Température de travail	-30 °C ... 60 °C	...
Poids	0.36 kg	...
Dimensions	Ø 118 x 95 mm	...
Langues	polonais, anglais, tchèque, espagnol, néerlandais, français, allemand, portugais, slovaque, hongrois, italien	...
Fabricant/Marque	UNIVIEW	...
Garantie	3 ans	2 ans