

	HUONEKALUJEN PISTORASIALISTA FPS-2S2U/CABLE (2 LÄHTÖÄ + 2 USB)	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA DS-2CE16D0T-IRPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision
		
	360.70 SEK 447.27 SEK	570.55 SEK 707.48 SEK
Maksimijännite	230 V AC / 50 Hz	...
Maksimi kokonaisvirta	16 A	...
Kokonaiskantavuus	3680 W	...
Standardi	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Muuttuja	...	Progressive Scan CMOS
Lähtöjen määrä	2 maadoitetut lähdöt 16A/250V CEE 7/5, (Schuko)	...
Matriisin koko	...	2.1 Mpx
Sulake	—	...
Kytkin	—	...
Kaapelin pituus	1.8 m	...
Resoluutio	...	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinnitys pöytälevyn aukkoon • Napin painalluksella ulosvedettävä pistorasiapaneeli • 2 x USB istukka 5 V / 2 A 	...
Linssi	...	2.8 mm
Näkökulma	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (valmistajan tiedot) • 101 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama	...	20 m
IR-valaisimen virransäätö	...	Automaattinen
Video lähtö	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, BNC istukka
OSD kuvaruutuvalikko	...	✓

Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • IR-valaisimen optimointi • Päivä/yö-tila • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Automaattinen Valkotasapaino • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset
Virta	...	12 V DC / 180 mA
Virrankulutus	...	≤ 2.2 W
Kuori	Muovi + Alumiini, Teräs - pulverimaalattu	Compact, Muovi
Väri	Hopea + Musta	Valkoinen
Tiiviysluokka	IP20	IP67
Työ lämpötila	...	-40 °C ... 60 °C
Paino	1.47 kg	0.15 kg
Koot	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 120 x 77 mm • 250 x 110 x 66 mm - Kiinnitysmitat (laatikko) 	Ø 70 x 138 mm
Tuetut kielet	...	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki	...	Hikvision
SAP Code	...	300511945
Takuu	2 vuotta	3 vuotta