



| | | |
|---|---|---|
| | KEYSTONE ANSCHLUSS FX-RJ45-71 | IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA DS-2CD2583G2-IS(2.8MM) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision |
| |  |  |
| | 1733.33 HUF 2062.66 HUF | 149714.29 HUF 178160.01 HUF |
| Verbindungstyp | Geschirmte RJ-45 Buchse | ... |
| Standard | ... | TCP/IP |
| Sensor | ... | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Ader-Befestigung | Krone Schnellanschluss - mit Sperre geschützt | ... |
| Matrixgröße | ... | 8.3 Mpx |
| Scan-System | ... | Progressiv |
| Bestimmung | <ul style="list-style-type: none"> • Patch panel Keystone, • STP Kat. 7 | ... |
| Impedanz | 100 Ω | ... |
| Material | Metall + Plastik | ... |
| Ausgewählte Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Sehr schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug • Korrosionsbeständigkeit • Montage-Standard Keystone • Das gusseiserne Metallgehäuse garantiert effektive Abschirmung und hohe mechanische Beständigkeit | ... |
| Auflösung | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Objektiv | ... | 2.8 mm |
| Sichtwinkel | ... | 106 ° |
| Reichweite des IR-Beleuchters | ... | 30 m |
| RS-485 Interface | ... | — |
| Bild-Kompressionsmethode | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Alarm-Ein- und Ausgänge | ... | 1 / 1 |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon, • Externer Mikrofon-Eingang • Audio-Ausgang • Zwei-Weg-Audio unterstützt |
| Speicherkarten-Slot | ... | Micro SD Karten bis 512GB unterstützt (lokale Speicherung möglich) |
| Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 20 fps @ 8.3 Mpx, • 25 fps @ 6 Mpx |

| | | |
|---|-----|--|
| Netzwerk-Interface | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server | ... | Eingebaut |
| Max. Anzahl von Benutzern online | ... | 6 |
| ONVIF | ... | ✓ |
| Zugriff vom Mobiltelefon | ... | Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App Hik-Connect • iOS: Gratis-App Hik-Connect |
| Standard-Login / Administrator-Passwort | ... | admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen |
| Standardmäßige IP Adresse | ... | 192.168.1.64 |
| Zugangsports via www | ... | 80 |
| Zugangsports via App am PC | ... | Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App |
| Zugangsport via mobile App | ... | 8000 |
| ONVIF Port | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Hauptstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hilfsstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |



| | | |
|------------------------|---|--|
| Ausgewählte Funktionen | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Kameras aus der Serie AcuSense • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • NAS - Network Attached Storage Bedienung • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • Anti-Flicker - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt • SVC (ang. Scalable Video Coding) - eine Technologie, die es ermöglicht, mehrere Substreams unterschiedlicher Qualität innerhalb eines einzigen Streams zu übertragen • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Tag/Nacht Modus • ICR Filter - unterstützt IR Beleuchtung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Konfigurierbare Privat-Zonen • Drehung und Spiegelung des Bilds • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Intelligente Bewegungserkennung (mit Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen) • Filterung von Falschalarmen in Anlehnung an die Erkennung von Personen und Fahrzeugen • Intelligente Bildanalyse : Eindringen, Überschreitung der Linie, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Video-Sabotage, Änderung der Szenerie, Gesichtserkennung |
| Energieversorgung | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA |
| Stromverbrauch | ... | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 8 W @ PoE (802.3af) ≤ 6.5 W @ 12 V DC |
| Gehäuse | ... | Dome, Aluminium + Plastik |
| Farbe | Silber | Weiß |
| Dichtheitsklasse | ... | IP67 |
| Vandalismussicher | ... | IK08 |
| Arbeitstemperatur | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Gewicht | 0.025 kg | 0.42 kg |
| Maße | 16.4 x 22 x 39 mm (Breite x Höhe x Tiefe) | Ø 114 x 73 mm |
| Unterstützte Sprachen | ... | Polnisch, Englisch, bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Litauisch, Lettisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, vietnamesisch, Italienisch |
| Hersteller/Marke | ... | Hikvision |
| SAP Code | ... | 311317236 |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |

