

	BARRERA DE INFRARROJOS SATEL ACTIVA-3-BR 3 HACES SATEL	ABRAZADERA FINAL PV-KK/40-50/B PARA PANELES FOTOVOLTAICOS 40 mm	BAHÍA PARA DISCOS ATE-HDD-TRAY AUTONE
			
	61346.15 HUF 74228.84 HUF	220.19 HUF 266.43 HUF	7690.38 HUF 9305.36 HUF
Compatibilidad	Grabadoras móviles AUTONE
Material	...	Aluminio	...
Número de haces	3
Altura	...	40 mm	...
Método de detección	Número programable de haces cuya interrupción disparará una alarma
Discos duros compatibles	1 x 2.5 "
Diámetro del orificio	...	9 mm	...
Alcance de detección al aire libre	10 m
Carcasa	Metal
tornillo de fijación	...	—	...
Alcance de detección en interiores	20 m
Peso	...	0.26 kg	0.068 kg
Características del haz	Codificación de la transmisión
Tiempo de interrupción (interrupción del haz)	40 ... 1000 ms
Dimensiones	...	50 x 43 x 30 mm	113 x 91 x 15 mm
Duración de la alarma	2 s
Contacto antisabotaje	NC
Montaje	Se puede montar en la pared
Alimentación	12 V DC
Consumo de energía	max. 45 mA
Rango de ajuste de ángulos	—
Grado de protección	IP44
Temperatura de funcionamiento / humedad relativa	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %

Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • ajuste continuo de la sensibilidad • el puerto RS-232 permite la programación utilizando un ordenador con el software ACTIVA instalado
Color	Marrón	Negro	...
Dimensiones del transmisor o receptor	830 x 25 x 26 mm
Peso del transmisor y receptor	0.364 kg
Fabricante / Marca	SATEL	...	AUTONE
Garantía	2 años	2 años	2 años