






	HUB USB 3.0 IESLĒGŠANAS CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PRETVANDĀLISMA KAMERA DS-2CE57HOT-VPITF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	RELEJA MODULIS ESP12-2R-D8 Wi-Fi	SAVIENOTĀJS LED LENTĀM UQS-COB-12W-SS 10 mm
					
	36.95 EUR 44.71 EUR	148.90 EUR 180.17 EUR	88.18 EUR 106.70 EUR	11.27 EUR 13.64 EUR	0.65 EUR 0.79 EUR
Vadība	Wi-Fi	...
Pielietojums	Saderīgs ar LED apgaismojumu - COB tipa LED lentes
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Lentes platums	10 mm
Sensors	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Protokols	IEEE 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi Direct (P2P), TCP, UDP	...
Matricas izmērs	...	8.3 Mpx	5 Mpx
Savienotāji	• 1 x Līgзда - USB-B 3.0 • 13 x līgзда - USB-A • 1 x Barošanas līgзда - Līgзда 5.5/2.1
Vada garums	1 m
Ieeju skaits
Standarts USB	3.0
Releja izeju skaits	2 gab.	...
Releja slodze	10 A / 250 V AC , 10 A / 30 V DC	...
Izeja	2 x NO/NC	...
Izvēlētās īpašības	• Rūpīgi izstrādāta konstrukcija • LED indikācija • Katra līgзда ir aprīkota ar atsevišķu izslēgšanas slēdzi	• LED indikācija • Programmēšana ar Arduino IDE vai Eclipse rīkiem • Moduli iespējams izmantot kā sistēmu IoT (Internet of Things) elementu • Modulis Wi-Fi darbojas 2.4 GHz joslā	...
Saderīgs ar IR prožektoru	ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs
Izšķirtspēja	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kadru nomaiņas ātrums , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Objektīvs	...	2.8 mm	2.8 mm
Redzamības leņķis	...	• 106 ° (ražotāja dati) • 101 ° (mūsu pārbaudes)	• 85 ° (ražotāja dati) • 79 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m	20 m
LED baltās gaismas diapazons	...	30 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks	Automātisks
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> Iebūvēts mikrofons, Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI
OSD ekrāna izvēlne	...	✓	✓
SAP Code	300613629
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana Privātuma zonas - maks. 8 Mirror - spoguļattēls Automātisks baltā balanss Sharpness - Attēla kontūru asums 	<ul style="list-style-type: none"> 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanu staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana BLC - atpakaļgaismas kompensācija HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons Dienas/nakts režīms ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs Automātisks baltā balanss Mirror - spoguļattēls Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	12 V DC / 5 A (komplektā)	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 340 mA	7 V ... 30 V DC vai 5 V DC (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā)	...
Patērētā jauda	...	≤ 5.7 W	≤ 4.3 W
Korpuss	Plastmasa	Dome, Metāla	Dome, Metāla	...	Plastmasas
Krāsa	...	Balts	Balts	...	Caurspīdīgs
Aizsardzības klase	...	IP67	IP67	...	—
Pretvandālisma	...	—	IK10
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.191 kg	0.48 kg	0.37 kg	0.04 kg	0.002 kg
Izmērs	235 x 62 x 28 mm	Ø 106 x 99 mm	Ø 111 x 85 mm	78 x 47 x 19 mm	12 x 10 x 5 mm
Ražotājs / Marka	ORICO	DAHUA	Hikvision	...	MW Lighting
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi