



	CÁMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	PREPARADO PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS KONTAKT-S/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY
		
	189.55 USD 229.36 USD	7.24 USD 8.76 USD
Embalaje	...	Spray 400 ml
Aplicación	...	Limpieza y regeneración de contactos
Algunas características	...	Formulación en aerosol con cepillo para una fácil aplicación en lugares de difícil acceso
Estándar	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Resolución	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 fps , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 fps , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 fps , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	...
Convertidor	" Progressive Scan CMOS	...
Rango del iluminador IR	60 m	...
Ajuste de potencia del iluminador IR	Automático	...
Relación señal/ruido (S/N)	> 65 dB	...
Lentes	2.8 mm	...
Ángulo de visión	111 °	...
Salida de vídeo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 V _{pp} / 75 Ω	...
Audio	Micrófono integrado - sólo HD-CVI	...

Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones • D-ZOOM - Zoom digital x4 • BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • Balance de blancos automático • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen 	...
Menú de pantalla OSD	Menú OSD disponible a través de la grabadora DAHUA	...
Alimentación	12 V DC / 530 mA	...
Consumo de energía	≤ 6.4 W	...
Carcasa	Dome, Metal	...
Color	Blanco	...
A prueba de vandalismo	—	...
Grado de protección	IP67	...
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ... 60 °C	...
Peso	0.49 kg	0.36 kg
Dimensiones	Ø 106 x 94 mm	Ø 66 x 187 mm
Idiomas compatibles	polaco, inglés	...
Fabricante / Marca	DAHUA	AG TERMOPASTY
Garantía	3 años	...