






	MOLYBDÄNDISULFID-FETT GREASE-MOS2/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	VERSCHLUSSKAPPE FÜR RACK KASTEN Z19-2U-N	INTELLIGENTER DOPPEL-LICHTSCHALTER ATLO-WB2/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORT	UNTERPUTZDOSE P-80F SIMET
					
	7.09 USD 8.44 USD	4.16 USD 4.95 USD	11.01 USD 13.10 USD	39.52 USD 47.03 USD	1.63 USD 1.94 USD
Breite	...	19 "
Verpackung	Spray 400 ml
Segmentzahl	1
Höhe	...	2 U
Dichtheitsklasse	IP30
Anwendung	Schmierung, Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit	...	Zusammenwirken mit Beleuchtung - Einschalten/Ausschalten
Nennspannung	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
LAN Ports	• 4 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink	...
Maximale Leistung	600 W (für jeden Ausgang)
Nennstrom	max. 10 A
Anzahl der Tasten	2
Zahl der Ausgänge	2
Material	...	Stahl - pulverlackiert	Kunststoff
Anschlusstyp	Schraubklemmen
Drahtloskommunikation	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Abstand der Montageöffnungen	75 mm
Verwaltung	—	...
Zugriff vom Mobiltelefon	• Kostenlose App Tuya Smart für Android • Kostenlose App Tuya Smart für iOS
Hersteller/Marke	AG TERMOPASTY	SIMET
LED Dioden	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...
Übertragungsgeschwindigkeit	10 / 100 Mbps : 2 x LAN Port - Uplink + 4 x LAN & PoE Port	...
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	...	Schwarz	Weiß	...	Orange / Weiß
Betriebsmodi	• N - Normal - das Gerät arbeitet als normaler PoE Switch • V - VLAN (Port Isolation) - Ports 1 ... 4 sind voneinander isoliert und interagieren separat mit den Ports 5, 6. • S - Extend - Reichweite : 250 m @ 10 Mbps	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	≤ 80 %
Maximale Ausgangsleistung	• 60 W / Hi-PoE Port - 1 Port • 30 W / PoE Port - 2 ... 4 Ports	...
Maximale Gesamtleistung	65 W	...
MAC-Adressen-Tabelle	1k	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Ausgewählte Eigenschaften	Spray-Präparat mit einem Schlauch, der die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen erleichtert	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale Steuerung durch physischen Taster, • Zeitplan, • Zeitprogrammierer, • Festlegung von Szenarien gemäß verschiedenen Ereignissen, • Fernzugriff, • Sprachsteuerung, • LED-Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X Auto-Detektion - automatische Detektion des Datenübertragungsmodus • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Unterstützt Auto-learning und Auto-aging Funktionen für MAC Adressen • PD Alive Modus - Überwachung der Ports, die PoE Geräte speisen und automatischer Neustart durch Trennung der Stromversorgung bei Erkennung eines nicht entsprechenden Geräts • MTBF (durchschnittliche Dauer zwischen Störfällen) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterputz, für leere Wände • Abdeckung mithilfe von Schrauben befestigt • 4 Montageschrauben, 2 spezielle Schrauben mit Haken zur Wandbefestigung - im Set
Zertifikate	CE, FCC Class B	...
Schutzvorrichtungen	Überspannung ± 3 kV	...
Energieversorgung	100 ... 265 V AC	...
Arbeitstemperatur	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Gewicht	0.38 kg	0.39 kg	0.094 kg	0.6 kg	0.040 kg
Maße	Ø 65 x 200 mm	...	87 x 86 x 41 mm	190 x 130 x 35 mm	Ø 87 x 50 mm (Unterputzdose) Ø 80 x 1 mm (Abdeckung)
Garantie	...	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre