




	<a href="#">ILGIKLIS VGA+AU/UTP</a>	<a href="#">IZOLIACIJOS NUĖMIKLIS HT-766</a>	<a href="#">ĮMONTUOJAMA DĖŽUTĖ PO-80F/EPN Elektro-Plast</a>
			
	25076.92 HUF 30343.07 HUF	2512.50 HUF 3040.12 HUF	394.23 HUF 477.02 HUF
Medžiaga	...	Metalas / PET	...
Segmentų skaičius	...	...	1
Sandarumo klasė	...	...	—
Panaudojimas	...	Gysla - 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup> ( 24 AWG ... 10 AWG )	...
Medžiaga	...	...	Plastikas
Spalva	...	...	Raudonų plytų + Balta
Gamintojas / Markė	...	...	Elektro-Plast
Įrenginio tipas	<b>Aktyvusis / Siųstuvas be aptaiso</b>  <b>Aktyvusis / Imtuvas</b>	...	...
Įvestys	• Video - VGA • Audio - stereo (Jack) UTP	...	...
Išvestys	• Monitorius - VGA • UTP • Audio - stereo (Jack) • Monitorius - VGA • Audio - stereo (Jack)	...	...
Maitinimas	12 V DC / 1000 mA (komplekte - maitinukas) 12 V DC / 1000 mA (komplekte - maitinukas)	...	...
Video perdavimo nuotolis	max. 140 m max. 140 m	...	...
Simetrinės jungties impedansas	100 Ω 100 Ω	...	...
Jungčių tipas	• 2 x VGA - Lizdas • 2 x Jack 3.5 mm lizdas • 1 x VGA Lizdas • 1 x Jack 3.5 mm lizdas	...	...
Simetrinės jungties tipas	RJ-45 (8-pin, 4 poros) Lizdas RJ-45 (8-pin, 4 poros) Lizdas	...	...
Svoris	0.2 kg 0.1 kg	0.35 kg	0.036 kg

Matmenys	105 x 95 x 27 mm 72 x 46 x 24 mm	205 x 93 x 33 mm	Ø 80 x 50 mm - Vidiniai matmenys Ø 90 x 53 mm - Išoriniai matmenys
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UTP 5, 5e, 6 kat.</li> <li>• Signalų korekcija</li> <li>• Metalinis korpusas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rankenėlė nutraukimo jėgos reguliavimui,</li> <li>• Prisdidiarantis mechanizmas prie laido dydžio suteikiantis puikų izoliacijos nepažeidžiant gyslos nutraukimą,</li> <li>• Reguluojamas stabdymo įtaisas su ilgio skale,</li> <li>• Pjovimas,</li> <li>• Labai patvarus įrankis, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potinkinis, ant tuščių sienų</li> <li>• atidaromas dangtis</li> <li>• 2 specialūs varžtai su tvirtinimo ant sienos kabliukais - pridama</li> </ul>
Rezoliucija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1280 x 1024 px SXGA @ 60 m (gamintojo duomenys)</li> <li>• 1024 x 768 px XGA @ 76 m (gamintojo duomenys)</li> <li>• 800 x 600 px SVGA @ 106 m (gamintojo duomenys)</li> <li>• 640 x 480 px VGA @ 137 m (gamintojo duomenys)</li> <li>• 1920 x 1080 px Full HD @ 45 m (mūsų testai)</li> <li>• 1024 x 768 px XGA @ 100 m (mūsų testai)</li> </ul>	...	...
Juosta	≤ 60 MHz DC	...	...
Įneštinis silpninimas	< 3 dB	...	...
Atspindys	max. -15 dB	...	...
Įžeminimas	per žieminimo varžtą	...	...
Darbo temperatūra	0 °C ... 55 °C	...	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	≤ 95 %	...	...
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai