









	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΒΛΑΙΟ ΥΚΥ-3X2.5/200	ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ RACK EPRADO-R19-18U/450-BL/UE	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ET-H107 Brother	ΒΙΛΙΑ ΛΑΜΕΝ ΣΙ- Μ8X35/Κ1-8.8	ΑΚΡΑΤΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΡΥ- ΕΚ40-50S ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ 40 mm	ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PEVALIN-PROFESSIONAL/500 500 ml TESA	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BNC-W/F- C*P10	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED AD-TL-6499/Z-PIRGB 10 mm ORNO
								
	1.38 GBP 1.71 GBP	100.97 GBP 125.20 GBP	38.50 GBP 47.74 GBP	0.17 GBP 0.21 GBP	0.34 GBP 0.42 GBP	10.44 GBP 12.95 GBP	2.22 GBP 2.75 GBP	0.83 GBP 1.03 GBP
Οθόνη	LCD 12 χαρακτήρες
Εσωτερικό πλάτος	...	19 "
Μέγεθος	M8
Εφαρμογή	Συνεργασία με φωτισμό LED RGB
Ύψος	40 mm
Εσωτερικό ύψος	...	18 U
Πακέτο	500 ml
Υλικό	Γαλβανισμένο ατσάλι	Αλουμίνιο
Κλάση αυτογής	8.8
Αριθμός εξόδων ισχύος	1 κομμάτια
Διάμετρος σπής	9 mm
Εσωτερικό βάθος	...	390 mm
Στη συσκευασία	10 κομμάτια Τμή για τη συσκευασία	...
Βίδα στερέωσης
Εξωτερικό πλάτος	...	600 mm
Σε τομή	200 m . Τμή για 1m με την αγορά ολοκληρω του ρολού
Μήκος καλωδίου	140 mm
Εξωτερικό ύψος	...	905 mm
Μέγεθος κλειδιού	6 mm
Πλάτος μύνατα	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Τύπος TZE	10 mm
Περιβλήμα	πλαστικό
Εξωτερικό βάθος	...	450 mm
Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμομεταφορά
"Δείκτης Προστασίας"
Εσωτερικός αγωγός	3 x 2.5 mm ² - Cu
Μέγιστη τάση ισχύος	48 V
Οπές για ανεμοστράκια ψύξης	...	105 x 105 mm (2 θέσεις)
Ονομαστική τάση	0.6 / 1 kV
Μήκος σπειρώματος	35 mm
Τύπος συνδέσμου	Προσαρμογέας BNC Βύσμα / "F" Υποδοχή	...
Ικανότητα φορτίου	...	60 kg
Τοποθέτηση των στοιχείων συνδέσμων
Εξωτερική επίστρωση	Ø 10 mm - PVC
Χρώμα	...	Μαύρο RAL9004	Λευκό
Ευεθεία αντίσταση	75 Ω
Χρώμα επίστρωσης	Μαύρο
Υλικό	Μεταλλικό	...
Πόρτα	...	• Μπροστά: τζάμι • Πλευρά: μέταλλο, snap-in
Παροχή ισχύος	6 x 1.5V, τύπος μπαταρίας AAA/LR03
Διαστάσεις	207 x 110 x 59 mm	Ø 12.8 x 42.8 mm	50 x 43 x 30 mm	140 x 15 x 5 mm
Κόρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Η είσοδος των καλωδίων γίνεται από πάνω και από κάτω • Αφαιρούμενα πλευρικά πλαίσια • Ανατάτητα τριβιδώματος του πίσω τοιχώματος • Ανατάτητα τοποθέτησης στην πόρτα δεξιά ή αριστερά • Απόσταση ραγών εγκατάστασης : 490 mm • Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά • Ράγες Rack για την τοποθέτηση συσκευών - 4 κομμάτια 	...	Συμμόρφωση DIN 912	<ul style="list-style-type: none"> • Πολύ εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση • Αυτογή στη διάβρωση
Βάρος	...	28.4 kg	0.39 kg	0.017 kg	0.26 kg	...	0.010 kg	0.002 kg
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	EPRADO	Brother	TESA	...	ORNO
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	3 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00