

	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-ECO A 8 PORTE	TELECAMERA IP IPC3624LE-ADF28K- WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
		
	18285.71 HUF 22308.57 HUF	84919.05 HUF 103601.24 HUF
Standard	...	TCP/IP
Sensore	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo	...	4 Mpx
Porte LAN	• 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink	...
Velocità di trasmissione	• 10 / 100 Mbps : 8 x Porta LAN & PoE, • 100 / 1000 Mbps : 2 x Porta RJ45 (Uplink)	...
Risoluzione	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Potenza massima di uscita	30 W / porta PoE - Porte 1 ... 8	...
Obiettivo	...	2.8 mm @ F1.0
Potenza totale massima	120 W	...
Tabella degli indirizzi MAC	2k	...
Gestione	—	...
Angolo di visione	...	• 110 ° (dati del costruttore) • 110 ° (i nostri test)
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	...	30 m
Rapporto segnale/rumore (S/N)	...	> 52 dB
Interfaccia RS-485	...	—
Slot per scheda di memoria	...	Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale)
Modalità di operazione	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mbps - Porte 1 ... 4	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Indicatori LED	Power, Extend, Link/Act, PoE	...
Ingressi / uscite di allarme	...	—

Audio	...	• Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Rilevamento audio
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	25 fps @ 4 Mpx
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Incorporato
Alcune caratteristiche	• Alimentazione PoE, Supporto per la funzione Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Modalità EXTEND - Porte 1 ... 4 • Port PoE Priority • Le funzioni Auto-learning e Auto-aging supportano gli indirizzi MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Il kit include supporti per il montaggio del dispositivo nel sistema RACK 10"	...
Numero massimo di utenti online	...	32
Certificati	CE	...
ONVIF	...	✓
Accesso da cellulare	...	Accesso via cloud (P2P) • Android: Applicazione gratuita EZView • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EZView
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.13
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 55 °C	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 123456
Porte di accesso via browser	...	80, 554
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita EZStation
Porte di accesso via applicazione mobile	...	80
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso

Caratteristiche selezionate	...	• ColorHunter - modalità notturna a colori • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Bilanciamento del bianco automatico • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Supporto per NAS - Network Attached Storage • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Modalità corridoio - utile per sorvegliare corridoi, cancelli d'ingresso e stanze strette • Zone di privacy - max. 4 • Rilevamento del movimento con riconoscimento della sagoma umana/veicolo • Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione (sagoma umana) • Protezione da sovratensione : 4 kV
Alimentazione	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Consumo di energia	...	≤ 5.9 W
Custodia	Metallo	Dome, Metallo + Plastica
Colore	...	Bianco
Grado di protezione	...	IP67
Antivandalo	...	—
Temperatura di funzionamento	...	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.68 kg	0.46 kg
Dimensioni	200 x 122 x 45 mm	Ø 118 x 106 mm

Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, spagnolo, neerlandese, francese, tedesco, portoghese, slovacco, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	APTI	UNIVIEW
Garanzia	2 anni	3 anni

