






	<a href="#">IP KAMERA YONKAIŠIA RÝCHLOČIACAVA PTZ1A225-HNR-XA - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA</a>	<a href="#">NÁSTROJ NA ČISTENIE KONKRETŔOV OPTICKÝCH VLAKIEN WUN-XK125 LC/ MU, Ø 1.25 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2241TU-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">IZOPROPYLALCOHOL CLEANSER IPA/100 FLAŠTIČKA 100 ml</a>	<a href="#">UNIVERZÁLNY PRÍPRAVOK K2-07/500ML SPREJ 500 ml K2</a>
					
	1871.29 AUD 2245.55 AUD	12.17 AUD 14.60 AUD	336.64 AUD 403.97 AUD	4.50 AUD 5.40 AUD	8.08 AUD 9.70 AUD
Balenie	...	...	...	Flaštička 100 ml	Sprej 500 ml
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...
Čidlo	1/2.8" Progressive Scan CMOS	...	Progressive Scan CMOS	...	...
Typ konektora	...	LC / MU, Ø 1.25 mm	...	...	...
Veľkosť matrice	2 Mpx	...	2.1 Mpx	...	...
Skenovací systém	Progressívny	...	...	...	...
Rozlíšenie	1920 x 1080 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 - 1080p, 960 x 576 - 960H, PAL	...	...
Použitie	...	Ideálny pre odstraňovanie nečistôt z optických súčastí	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstránenie vrzgania,</li> <li>• Mazanie,</li> <li>• Odstraňovanie vody,</li> <li>• Penetrácia,</li> <li>• Ochrana pred koróziou,</li> <li>• Konzervácia povrchov,</li> <li>• Odstraňovanie nečistôt</li> </ul>
Vybrané vlastnosti	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prípravok v spreji s rúrkou uľahčujúcou aplikáciu na zle dostupných miestach</li> <li>• Dvojité aplikátor - široká tryska na aplikáciu na väčšie plochy a presná tryska (s hadičkou) na ľahko dostupné miesta</li> <li>• Môže sa používať v akejkoľvek polohe, dokonca aj hore nohami</li> </ul>
Objektív	4.8 ... 120 mm	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...	...
Optický zoom	x 25	...	...	...	...
Digitálny zoom	x 16	...	...	...	...
Uhol záberu	• 61 ° ... 2.8 ° (údaje výrobcu) • 57 ° ... 3.1 ° (naše testy)	...	108 ° ... 30 °	...	...
Video výstup	—	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Prednastavená rýchlosť rotácie	max. 160 °/s (vertikála) max. 110 °/s (horizontála)	...	...	...	...
Pomer signál/šum (S/N)	≥ 55 dB (AGC vypnuté)	...	> 65 dB	...	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	150 m	...	80 m	...	...
Regulácia výkonu IR žiarivky	...	...	Automatická	...	...
Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie)	0.1 °/s ... 120 °/s (vertikála) 0.1 °/s ... 75 °/s (horizontála)	...	...	...	...
Menu OSD	...	...	OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA	...	...
Horizontálny rozsah otáčania	360 ° stály	...	...	...	...
Vertikálny rozsah otáčania	-90 ° ... 90 °	...	...	...	...
Rozhranie RS-485	—	...	...	...	...
Protokoly	DH-SD, PELCO-D/P	...	...	...	...
Počet prednastavení	300	...	...	...	...
Vodorovné snímanie	✓	...	...	...	...
Nastavenie trasy	8	...	...	...	...
Parkovanie (Park action)	Vyvolanie nastavenej funkcie (trasy, skenovania apod.) po nastavenej dobe nečinnosti	...	...	...	...
Spotreba energie	...	...	≤ 9.4 W	...	...
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...	...	...
Vstupy/výstupy alarmov	2 / 1	...	...	...	...
Audio	• Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Detekcia zvuku	...	Zabudovaný mikrofón - iba HD-CVI	...	...
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	1 ... 50 políčok/s - 1080p	...	...	...	...
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...
Sieťové protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTCP, RTMP	...	...	...	...
WEB Server	Zabudovaný, Zhoda s NVR	...	...	...	...
Max. počet užívateľov online	20	...	...	...	...
ONVIF	19.12	...	...	...	...
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podpora mobilných telefónov	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo <a href="#">DMSS</a>	...	...	...	...
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108	...	...	...	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu	...	...	...	...
Porty prístupu cez www	80, 37777	...	...	...	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777	...	...	...	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	37777	...	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd	...	...	...	...
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentný systém polohovania 3D</li> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu</li> <li>• EIS - Elektronická stabilizácia obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• ICR - Mechanický IR filter</li> <li>• Konfigurovateľné zóny súkromia - 24</li> <li>• BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla</li> <li>• Detekcia zvuku</li> <li>• Automatické vyrovňovanie bielej</li> <li>• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu</li> <li>• AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu</li> <li>• Režim deň/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Analýza IVS : sledovanie objektov, prekročenie línie, narušenie, odhodený/chybajúci predmet, detekcia tváre, zmena scény</li> <li>• SMD PLUS - hľadanie objektu klasifikovaného ako: človek, motorové vozidlo, bezmotorové vozidlo</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektív motozoom</li> <li>• WDR - 130 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• BLC - Kompenzácia protisvetla</li> <li>• HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filter</li> <li>• AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu</li> <li>• Automatické vyrovňovanie bielej</li> <li>• Zóny súkromia - max. 8</li> <li>• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu</li> <li>• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu</li> </ul>	...	...
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 4 A (adaptér je súčasťou balenia)</li> </ul>	...	12 V DC / 790 mA	...	...
Kryt	Kovová	...	Compact, Hliník	...	...
Farba	Biela	...	Biela	...	...
Index of Protection	IP67	...	IP67	...	...
Odolná voči vandalom	—	...	...	...	...
Prevádzková teplota	-40 °C ... 70 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Hmotnosť	3.93 kg (bez držiaku)	0.02 kg	0.78 kg	0.09 kg	0.43 kg
Rozmery	153 x 161 mm x 292 mm (bez držiaku)	184 x 17 x 17 mm	244 x 90 x 90 mm	Ø 50 x 105 mm	Ø 66 x 237 mm
Podporované jazyky	poľština, angličtina	...	...	...	...
Výrobca / Značka	DAHUA	...	DAHUA	...	K2
Záruka	5 rokov	...	5 rokov	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00