



	<a href="#">ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ WDP-12A3 EURA</a>	<a href="#">ROUTER WIFI RG- EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE</a>
		
	11.93 EUR 14.79 EUR	150.12 EUR 186.15 EUR
Λειτουργία σηματοδότησης	Σηματοδότηση οπτικό - ηχητική	...
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	2.4 GHz, 5 GHz
Αριθμός ήχων κουδουνιού	32	...
Ρύθμιση έντασης	—	...
Εύρος λειτουργίας	max. 50 m σε ανοικτή περιοχή	...
Ζώνη συχνοτήτων	433.92 MHz	...
Ισχύς πομπού	< 5 mW	...
Τύπος κεραίας	...	2x2 MIMO - ενσωματωμένες • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Πρότυπα	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Τροφοδοσία με μπαταρία	• Μπαταρία CR2032 3V (περιλαμβάνεται) - Πλήκτρο κουδουνιού, • 2 x Μπαταρία 1.5 V LR6 (AA) (δεν περιλαμβάνεται) - Ασύρματο κουδούνι	...
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
Θύρες LAN	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Διεπαφή WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
"Δείκτης Προστασίας"	• IP44 - Πλήκτρο κουδουνιού • IP20 - Ασύρματο κουδούνι	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	...	✓
Εξυπηρετητής (server) DHCP	...	✓

Θύρα USB	...	✓
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	...	✓
Παροχή ισχύος PoE	...	—
Προστασίες	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμπλοκή σάρωσης TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Δέσμευση IP-MAC</li> <li>• Φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC</li> <li>• Υποστήριξη δυναμικής απεικόνισης ARP και στατικού πίνακα</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Αντιστοίχιση θυρών</li> <li>• Μηχανισμοί αποτροπής των πιο συχνών επιθέσεων DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>
Διεπαφή διαχείρισης	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύστημα κεντρικής διαχείρισης Ruijie Cloud</li> <li>• Διαμόρφωση με τη χρήση εφαρμογής Ruijie Rejee</li> <li>• Απομακρυσμένη διαχείριση</li> <li>• Πρόγραμμα περιήγησης</li> </ul>
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Ruijie Rejee</a> iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Ruijie Rejee</a>
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο αριθμός των συνδεδεμένων κουδουνιών αλλά και των πλήκτρων που λειτουργούν μεταξύ τους, μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες</li> <li>• Ένταση max. 80 dB / 1 m</li> <li>• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποστήριξη για την τεχνολογία Rejee Mesh</li> <li>• Δίκτυα VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing)</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Η υποστήριξη DHCP client/server</li> <li>• Λίστες ελέγχου πρόσβασης - φιλτράρισμα πακέτων βάσει διευθύνσεων πηγής και προορισμού IP ACL</li> <li>• Έλεγχος εύρους ζώνης</li> <li>• Συμμετρικό φορτίο</li> <li>• NAT</li> <li>• Χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης</li> <li>• Προβολή τοπολογίας και κατάστασης δικτύου</li> <li>• Κουμπί RESET</li> </ul>
Παροχή ισχύος	...	12 V DC / 1.5 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)

Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 15 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 35 °C Πλήκτρο κουδουνιού,</li> <li>• 0 °C ... 35 °C Ασύρματο κουδούνι</li> </ul>	0 °C ... 40 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Βάρος	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.034 kg - Πλήκτρο κουδουνιού</li> <li>• 0.058 kg - Ασύρματο κουδούνι</li> </ul>	0.29 kg
Διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 x 81 x 23 mm - Πλήκτρο κουδουνιού</li> <li>• 64 x 78 x 32 mm - Ασύρματο κουδούνι</li> </ul>	119 x 119 x 29 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	EURA	RUIJIE / REYEE
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών