





	PLUGG KS-10/6X80 KLIMAS	HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m	ETHERNET + EPOE OMVANDLARE EOC-73	TV- ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE AX-FLEXI-25
				
	0.33 AUD 0.33 AUD	59.39 AUD 59.39 AUD	19.99 AUD 19.99 AUD	6.47 AUD 6.47 AUD
Monteringsstandard	VESA 75, 100
I förpackning	2 st. Pris per förpackning	...
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Plugg, Polypropen • Skruv, Förzinkat stål
TV-storlek i tum	10 " ... 25 "
LAN-portar	1 st. RJ45	...
Borrdiameter	10 mm
Anslutningar	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Uttag - USB-B 3.0 • 13 x uttag - USB-A • 1 x Nätuttag - 5.5/2.1-uttag
Lastkapacitet	15 kg
Överföringsportar	1 st. BNC	...
Plugg längd	60 mm
Kabellängd	...	1 m
Avstånd från monteringsyta	59 mm
Överföringshastighet	10 / 100 Mbps Half Duplex	...
USB-standard	...	3.0
Färg	Svart
Skruv dimension	Ø 6 x 80 mm, SW-10
Vertikal lutning	0 ° ... 15 °
Hölje	...	Plast
Horisontell rotation	-45 ° ... 45 °
Överföringsräckvidd	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Räckvidd av dataöverföring och strömförsörjning är starkt beroende av vilken kabel som används och den effekt som krävs för att driva mottagaren	...
Användningsområde	<ul style="list-style-type: none"> • Betong • Massiv lertegel • Massiv kalksandsten
Rotation i skärmens plan	—
Skydd	Kortslutningsskydd Skydd mot elektrostatisk uppladdning	...

Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftigt utförande • LED-indikering • Varje uttag har en oberoende brytare 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Enheten samarbetar endast med inspelare och kameror som stödjer ePOE standard • Enkel installation - kräver ingen konfiguration av IP- och MAC-adress • Kabellängd : 10.5 cm 	...
Strömförsörjning	...	12 V DC / 5 A (ingår)	ePoE	...
Tillverkare/Varumärke	KLIMAS	ORICO
Vikt	...	0.191 kg	0.022 kg (singel element)	0.31 kg
Dimension	...	235 x 62 x 28 mm	65 x 20 x 18 mm (singel element)	130 x 120 x 59 mm
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år