






| | CIETĀ DISKA KORPUSS Y-3035 UNITEK | TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA68-223 | PATCHCORD RJ45/50-GREY 50 m | DARBA CIMDI WG-422/XL Bee-Smart WONDER GRIP | PIEKLUVES KONTROLLERIS ASC2202B- D DAHUA |
|------------------------------|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 238.50 DKK 288.58 DKK | 49.30 DKK 59.65 DKK | 58.38 DKK 70.64 DKK | 35.35 DKK 42.77 DKK | 2009.42 DKK 2431.40 DKK |
| Atbalstīto pāreju skaits | ... | ... | ... | ... | 2 (divvirzienu) |
| Atbalsts | ... | ... | ... | ... | DAHUA |
| Saderīgo lasītāju skaits | ... | ... | ... | ... | 4 gab. |
| Montāžas standarts | ... | VESA 100, 200 | ... | ... | ... |
| Atbalstītie cietie diski | 1 x SATA III, 2.5 " / 3.5 " | ... | ... | ... | ... |
| Atbalsta akumulatoru | ... | ... | ... | ... | — |
| Kabelis | ... | ... | UTP kat. 5e : RJ-45 Spraudnis / RJ-45 Spraudnis | ... | ... |
| Izejas līnijas | ... | ... | ... | ... | 4 gab. - Relejs |
| Ekrāna izmērs collās | ... | 23 " ... 43 " | ... | ... | ... |
| Izejas | 1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s | ... | ... | ... | ... |
| Pielietojums | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Būvdarbi, • Noliktavas - iepakojšana un loģistika, • Pašrocīgs darbs, • Montāža | ... |
| Kabeļa garums | ... | ... | 50 m | ... | ... |
| Slogojamība | ... | 30 kg | ... | ... | ... |
| Darba režīma signalizācija | LED diodes | ... | ... | ... | ... |
| Attālums no montāžas virsmas | ... | 56 ... 378 mm | ... | ... | ... |
| Krāsa | ... | Melns | Peļēks | Melns + Zils | ... |
| Komunikācija | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand |
| Materiāls | ... | ... | ... | Poliesters + lateksa pārklājums (plauksta pārklājums) | ... |
| Vertikāls slīpums | ... | -10 ° ... 3 ° | ... | ... | ... |
| Korpuss | Desktop, Plastmasas | ... | ... | ... | ... |
| Horizontālā rotācija | ... | -90 ° ... 90 ° | ... | ... | ... |
| Rotācija ekrāna plaknē | ... | — | ... | ... | ... |
| Energoapgādes avots | 12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris) | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|---|---|
| Izvēlētās īpašības | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ļoti viegla un ātra uzstādīšana • Noturība pret koroziju • Viendzīslas rezistence : 33 Ω / 100 m | <ul style="list-style-type: none"> • Termiskā aizsardzība : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomika un komforts • Augsta saķere • Miksts pārklājums | <ul style="list-style-type: none"> • 100000 indeksētie lietotāji • Notikumu 500000 vēsture • Attāli programmējama no datora • Aizsardzības funkcija pret vienas un tās pašas kartes vairākkārtēju izmantošanu, lai iegūtu piekļuvi (anti-passback) • Durvju atvēršanas laika skaitītājs ar iespēju nosūtīt trauksmes signālu pēc iestatītās vērtības pārsniegšanas • Automātiska trauksmes ziņojumu nosūtīšana uz SmartPSS sistēmu vai pēc koda, kartes vai pirksta nospieduma ievadīšanas, kas definēts kā durvju atvēršana piespiedu kārtā • Uzstādīšanas iespēja pie sienas vai DIN TS-35 sliedes |
| Default adrese IP | ... | ... | ... | ... | 192.168.0.2 |
| Noklusēts lietotājvārds / administratora parole | ... | ... | ... | ... | admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā |
| Atbilst normām | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Mehāniskā aizsardzība 3131X • EN 407:2004 - Termiskā aizsardzība X1XXXX | ... |
| Darba temperatūra | ... | ... | ... | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Pieļaujamais relatīvais mitrums | ... | ... | ... | ... | max. 95 % (bez kondensācijas) |
| Izmērs | ... | ... | ... | 10 / XL | ... |
| Svars | 0.2 kg | 1.7 kg | 0.950 kg | ... | 0.4 kg |
| Izmērs | 183 x 117 x 35 mm | 230 x 230 x (56 ... 378) mm | ... | ... | 210 x 106 x 50 mm |
| Ražotājs / Marka | UNITEK | BRATECK | ... | WONDER GRIP | DAHUA |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi | ... | 3 gadi |