

	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS APTI-H83V31-2812W - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8... 12 mm	CONNETTORE A COMPRESIONE F/ZAC-TRISSET-11/MSR	INTERRUTTORE INTELLIGENTE M/ROW-02 Wi-Fi SUPLA 230 V AC ZAMEL
			
	73.28 EUR 89.40 EUR	0.96 EUR 1.17 EUR	80.46 EUR 98.16 EUR
Compatibilità	SUPLA
Tipo di connettore	...	"F" Spina diretta	...
Fissaggio degli elementi del connettore	...	Fissaggio a compressione	...
Uso destinato	Controllo dell'illuminazione, accensione/spegnimento di dispositivi
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Uso destinato	...	Cavo coassiale	...
Numero di pin	2 x NO
Sensore	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Impedenza	...	75 Ω	...
Dimensioni dello schermo	8.3 Mpx
Fissaggio del filo	...	✓	...
Diametro del cavo	...	max. 10.4 mm	...
Numero di ingressi	2
Fissaggio dello schermo	...	Fissaggio a compressione	...
Numero di uscite	2
Materiale	...	Ottone (nichelato)	...
Tensione nominale	230 V AC
Impermeabilità	...	✓	...
Corrente massima totale	5 A
Esempio di applicazione	...	TRISSET-11PE/ZEL	...
Carico massimo totale	1250 VA
Carico massimo delle uscite	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (uscita singola) - lampadine e lampade alogene • 250 W (uscita singola) - lampade fluorescenti CFL • 60 W (uscita singola) - lampadine LED
Tipo di connettore	morsetti a vite
Comunicazione senza fili	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n

Accesso da cellulare	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione gratuita SUPLA per Android • Applicazione gratuita SUPLA per iOS
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ampia gamma di frequenze • Tenuta del collegamento del connettore con cavo • Resistenza alla corrosione - fatti di metalli non ferrosi e dielettrico di altissima qualità • Molto bassa attenuazione in tutta la banda operativa • Perfetto adattamento alla linea di trasmissione in tutta la banda operativa • Un connettore correttamente serrato è impossibile da rompere • Il design è protetto da numerosi brevetti • Per stringere, utilizzare la pinza per crimpatura, HT-5082R / HTL-548B 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo tramite browser web, • Controllo locale tramite pulsante fisico, • programma, • temporizzatore, • accesso remoto, • controllo vocale, • Possibilità di programmare manualmente gli scenari dall'API integrata, • Monitor integrato del consumo di elettricità
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 55 °C
Risoluzione	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD, 15 fps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI, 15 fps / 12.5 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 fps / 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD, 30 fps / 25 fps / 15 fps ... 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI / HD-CVI, 30 fps / 25 fps ... 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 fps / 25 fps , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Gamma di illuminazione IR	30 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Obiettivo	2.8 ... 12 mm
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° ... 24 ° (dati del costruttore) • 85 ° ... 34 ° (i nostri test)

Uscita video	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - selezionabile con selettore
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Modalità giorno/notte - configurabile • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine
Menu dello schermo OSD	✓
Custodia	Dome - Metallo	...	Plastica
Colore	Bianco	...	Verde
Antivandalo	—
Grado di protezione	IP67	...	IP20
Alimentazione	12 V DC / 750 mA
Consumo di energia	≤ 9 W
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 60 °C
Peso	0.56 kg	0.020 kg	0.03 kg
Dimensioni	Ø 120 x 98 mm	Ø 12.7 mm x 46.1 mm	40 x 38 x 17 mm
Lingue supportate	inglese, spagnolo, portoghese
Costruttore / Marca	APTI	...	ZAMEL
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni