

	<a href="#">IP-KAAMERA IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">SEINAPISTIK KW-6/3.5X50 KLIMAS</a>
		
	450.92 EUR 450.92 EUR	0.07 EUR 0.07 EUR
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maatriksi suurus	5 Mpx	...
Materjal	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seinapistik, Polüpropüleen</li> <li>• Kruvi, Galvaniseeritud teras</li> </ul>
Puurava läbimõõt	...	6 mm
Seinapistiku pikkus	...	30 mm
Kruvi mõõtmed	...	Ø 3.5 x 50 mm, PZ-2
Rakendus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betoon</li> <li>• Tellissein</li> <li>• Silikaattelistest sein</li> </ul>
Resolutsioon	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Lääts	3.6 mm	...
Vaatenurk	79 °	...
Valge LED-valgusti võimsus	0.5 m	...
Min. valgustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (värv),</li> <li>• 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (m/v)</li> <li>• 0 Lux @ LED</li> </ul>	...
Heli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisseehitatud mikrofoni,</li> <li>• Helituvastus</li> </ul>	...
RS-485 liides	—	...
RS-232 liides	—	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 5 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE	...
ONVIF	21.12	...
WEB Server	✓	...
Maks. online kasutajate arv	20	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...

Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	...
PC-kliendi pääsupordid	37777	...
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine</li> <li>• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• kaadri muutumine</li> <li>• video sabotaaž</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käsitsi/sees/väljas)</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Päeva-/öörežiim (värviline/m-v)</li> <li>• SSA (Smart Scene Adaptive) - nutikas kaadri kohandamine</li> </ul> sätitusparameetrite automaatse reguleerimise teel eesmärgiga saavutada parem kujutis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valguse filtreerimise süsteem (polariseerivad filtrid) vähendavad tõhusalt valguse peegeldumist, et tagada selge kujutis</li> <li>• Soojendusega klaas eemaldab klaasilt kiiresti vee, jää, lume ja udu, et tagada selge kujutis (Sisseehitatud soojendi)</li> <li>• Komplekti kuulub kinnitusklamber - Kõrguse reguleerimine</li> </ul>	...
Korpus	Mini - Metall	...
Kaitsme klass	IP67	...
Värv	Must	...
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 420 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	...
Voolutarve	max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE	...
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...
Kaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.21 kg (kaamera)</li> <li>• 0.39 kg (klambriga)</li> </ul>	...
Mõõtmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 66 x 65 x 32 mm (kaamera)</li> <li>• 50 cm (kaabli pikkus)</li> <li>• 150 x 70 x 88 mm ( Klamber )</li> <li>• 70 ... 115 mm ( Mõõturile paigaldamise ava läbimõõt )</li> </ul>	...

Saadaolevad keeled	inglise	...
Tootja / mark	DAHUA	KLIMAS
Garantii	5 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00