






	MODEM 4G LTE, MOBIILNE RUUTER TL-M7200 Wi-Fi 300Mb/s TP-LINK	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS- KAAMERA HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	HERMEETILINE KORPUS SH-410/310/203 407 x 307 x 203 mm	SANITAARSILIKOON SIL-S280-B/ATLAS SILTON S TUUB 280 ml MUST	NVR NVR304-32S 32 KANALIT UNIVIEW
					
	70.01 EUR 70.01 EUR	116.70 EUR 116.70 EUR	107.61 EUR 107.61 EUR	10.20 EUR 10.20 EUR	783.65 EUR 783.65 EUR
Sagedusvahemik	2.4 GHz
Materjal	Alumiinium PA11
Pakend	Tuub 280 ml	...
Toetatavad resolutsioonid	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Videoväljundid	1 tk HDMI 4K 1 tk VGA
Sensor	...	Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	...	5 Mpx
Antenni tüüp	1 x WiFi - Sisemine antenn , 1 x 4G LTE - Sisemine antenn
Paigaldusplaat	258 x 358 mm - Metall
Helitugi	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanalid - Kaamerate heli • Kaheksaosalise helistriimi tugi • Helituvastus
Helisisendid	1 tk CINCH
Standardid	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS
Heliväljundid	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis	Ultra 265 / H.265 / H.264
Kiirus bittides	max. 160 Mbps
Ühilduvad kõvakettad	4 x 8 TB SATA
Salvestusrežiimid	Käitsi, liikumistuvastus, graafik
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Varundamine USB-seadmele (mäluplulgale, väline ketas)
Modulatsioonikiirused boodides	<ul style="list-style-type: none"> • LTE : 150 / 50 Mbps, • 11n : 300 Mbps, • 11g : 54 Mbps, • 11b : 11 Mbps
Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit
Võrguliides	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Resolutsioon	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kaadrit/s - Kuvasuhe 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kaadrit/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kaadrit/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Võrgufunktsioonid	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad
Lääts	...	2.8 mm
Korpuse välismõõdmed	407 x 307 x 203 mm
Vaatenurk	...	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° (tootja andmed) • 107 ° (meie testitulemused)
Valge LED-valgusti võimsus	...	40 m
Sisemõõdmed	390 x 290 x 180 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Võrgu tüüp	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
Videoväljund	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
LAN-pordid	—
Võrguprotokollid	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	✓
Heli	...	• Sisseehitatud mikrofon • Heli üle koaksiaalkaabli - ainult HD-CVI
Ekraanimenüü	...	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü
Pordid	• 1 x micro USB - Aku laadimine • 1 x SIM pesa
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.30
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / 123456
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView
Veebilehitseja pääsupordid	80, 554
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation
Mobiilkliendi pääsupordid	80
Kaitsme klass	...	IP67
Vastuvõtja tundlikkus	• 11b 11 Mbps : -87.5 dBm • 11g 54 Mbps : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -70 dBm • 11n HT40 MCS7 : -68 dBm
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Korpus	...	Dome, Metall
Saatja võimsus	< 20 dBm
Jadapordid	—
Vandaalikindel	...	—
Häiresisendid/-väljundid	—
Värv	...	Valge	Helehall (RAL 7035)	Must	...
PTZ-kontroll	KAAMERAD PTZ Uniview
Liikumistuvastus	✓
Töötemperatuur	...	-40 °C ... 60 °C
Intelligentne pildianalüüs	✓

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Võimalus lülitada välja LED-valgusti • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned 	<p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, markeeritud alasse siseneamine, markeeritud alalt lahkumine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, objektide jälitamine, isikute loendamine, rahvamassi suuruse hindamine • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • VIDEO-signaali kadumise häire • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem
Hiire tugi	✓
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Funktsiooni ON/OFF nupp • Funktsiooni RESET nupp • LED-dioodid : WiFi, INTERNET, Aku • Andmeedastuse krüpteering : WPA-PSK/WPA2-PSK • MAC-aadresside filtreerimine • SSID varjamine • DHCP server • DHCP klientide nimekiri • Maksimaalne toetatud seadmete arv : 10 • Tööaeg max. 8 h • Kaughaldus - tpMiFi rakendus • Süsteemi nõuded : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hermeetiline • Kummitihend • PA11 alumiiniumi omadused : <ul style="list-style-type: none"> - Suur korrosioonikindlus, kaasa arvatud merel ja tööstuslikes tingimustes - Hea tõmbetugevus - Materjal on suure väsimustugevusega • Alumised kaabliavad : Ø 21 mm - 3 tk, Ø 16 mm - 3 tk • Korpus seinale paigaldamiseks • Kaitsme klass : IP66 • Vandaalikindel korpus (IK10) 	<ul style="list-style-type: none"> • Püsivalt elastne • Külmutiskindel • Vastupidav ilmastikutingimustele 	...
IR kaugjuhtimispuul kuulub komplekti	—
Switch PoE	—
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 mAh Aku • 5 V DC / 1 A Laadimine USB-pordi abil 	12 V DC / 540 mA	12 V DC / 5 A (toiteadapter kaasas)
Voolutarve	...	≤ 6.4 W	max. 15 W (ilma HDD-deta)
Töötemperatuur	0 °C ... 35 °C	-10 °C ... 55 °C
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Kaal	0.09 kg	0.48 kg	2.39 kg	0.34 kg	3.15 kg
Mõõtmed	94 x 57 x 20 mm	Ø 106 x 94 mm	...	Ø 50 x 232 mm	440 x 352 x 50 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, slovaki, itaalia
Tootja / mark	TP-LINK	DAHUA	...	ATLAS	UNIVIEW
Garantii	3 aastat	3 aastat	2 aastat	...	3 aastat