





| | APTAISAS SIGNALIZACIJOS CENTRALIŲ PLOKŠTĖMS OPU-4-PW SATEL | LAIDAS 2C-W/2C-W-1.8M 1.8 m | LAIDAS CROSS-BNC/0.8M*P20 0.8 m | IZOLIACIJOS NUĖMIKLIS STRF/KLUCZ |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| | 25.24 EUR 30.54 EUR | 0.91 EUR 1.10 EUR | 21.39 EUR 25.88 EUR | 9.56 EUR 11.57 EUR |
| Medžiaga | ... | ... | ... | PET |
| Transformatorius | 40 / 60 VA (nepridedamas) | ... | ... | ... |
| Vieta akumuliatoriui | 7 Ah / 12 V | ... | ... | ... |
| Pakuotėje | ... | ... | 20 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę | ... |
| Antisabotažinė apsauga | TAMPER jungiklis, signalizuojantis apie aptaiso atidarymą | ... | ... | ... |
| TAMPER išvesties apkrova | max. 500 mA @ 50 V DC | ... | ... | ... |
| Rakinama raktu | — | ... | ... | ... |
| Laidas | ... | 2 x CINCH Kištukas / 2 x CINCH Kištukas | BNC Kištukas / BNC Kištukas | ... |
| Impedansas | ... | ... | 75 Ω | ... |
| Kabelio ilgis | ... | 1.8 m | 0.8 m | ... |
| Pagrindinės savybės | • Potinkinis | • Labai paprastas ir greitas montavimas | Labai paprastas ir greitas montavimas | ... |
| Panaudojimas | • Aliarmo centras • GSM • Radijo modulis • ir kitais | ... | ... | Bendraašis kabelis RG6 Bendraašis kabelis RG59 |
| Maitinimo adapteris pridedamas | — | ... | ... | ... |
| Darbo temperatūra | -10 °C ... 40 °C | ... | ... | ... |
| Svoris | 1.09 kg | 0.055 kg | 0.03 kg | ... |
| Matmenys | 322 x 342 x 100 mm | ... | ... | ... |
| Gamintojas / Markė | SATEL | ... | ... | ... |
| Garantija | 2 metai | 2 metai | 2 metai | 2 metai |