

	CABLUL PENTRU DIFUZOARE HI-FI/2X2.5	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C4-2812G 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H83C61-2812W - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm
			
	441.90 HUF 525.86 HUF	19657.14 HUF 23392.00 HUF	31847.62 HUF 37898.67 HUF
La cantitate de	100 m . Preț per 1m, se vinde doar la rolă întregă
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Senzor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Dimensiune senzor	...	5 Mpx	8.3 Mpx
Conductor central	2 x Ø 2.5 mm Cu-OFC Lițat
Înveliș exterior	PVC
Culoarea învelișului	Transparent
Rezoluție	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 cadre/s, 30 cadre/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 cadre/s, 30 cadre/s	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 cadre/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 cadre/s / 12.5 cadre/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI, 20 cadre/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 cadre/s / 30 cadre/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 cadre/s / 30 cadre/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Raza de acțiune a iluminării IR	...	40 m	60 m
Reglare a puterii iluminării IR	...	Automat	Automat
Obiectiv	...	2.8 ... 12 mm	2.8 ... 12 mm
Deschidere	...	• 89 ° ... 27 ° (conform producătorului) • 80 ° ... 34 ° (testele noastre)	• 87 ° ... 24 ° (conform producătorului) • 84 ° ... 33 ° (testele noastre)
Raport semnal/zgomot (S/N)	> 50 dB

Ieșire video	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - selectare prin comutare	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Cu ajutorul OSD, selectare prin comutare
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Balans automat de alb • Mod de lucru zi/noapte - configurabil • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR (Wide Dynamic Range) - Gamă dinamică extinsă • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC - compensare lumină din spate • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Balans automat de alb • Mod de lucru zi/noapte - configurabil • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii
Meniu OSD	...	✓	✓
Alimentare	...	12 V DC / 410 mA	12 V DC / 590 mA
Consum	...	≤ 4.9 W	≤ 7.1 W
Carcasă	...	Compact - Metalică	Compact - Metalică
Culoare	...	Grafit	Alb
Indice protecție IP	...	IP67	IP67
Temperatură de lucru	...	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Greutate	...	0.67 kg	0.66 kg
Dimensiuni	...	210 x 88 x 84 mm	211 x 90 x 90 mm
Meniu în limbile	...	engleză	engleză, spaniolă, portugheză
Producător	...	APTI	APTI
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani