



	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR</a>	<a href="#">PAMETNI KRMILNIK OSVETLITVE LED ATLO- SW1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink</a>
		
	30.05 EUR 30.05 EUR	9.57 EUR 9.57 EUR
Uporaba	...	vklopjanje/izklapljanje naprav
Število kanalov	...	1
Maksimalna skupna obremenitev	...	250 W
Napajanje	Skladnost z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Celotni maksimalni tok	...	10 A
Izhodna napetost	Skladno z napajalno napetostjo	...
Število vhodov	1 kosov - Vtičnica RJ-45	1
Število izhodov	3 kosov - Vtičnica RJ-45	1
Tip konektorja	...	uviti priključki
Brezžična komunikacija	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zaseg radijske komunikacije	...	< 100 m (odprt prostor)
Izhodni tok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.6 A - Porti PoE OUT 1/2 - Skladnost z PoE (802.3af/at)</li> <li>• 0.3 A - Port PoE OUT 3 - Passive PoE</li> </ul> Skupno max. 0.6 A	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">eWeLink</a></li> <li>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">eWeLink</a></li> </ul>
Vhodni napajalni pari PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)	...
Izhodni napajalni pari PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasivni PoE	...
Vmesnik Ethernet	10/100 Mb/s	...
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protikratkostičen</li> <li>• Preobremenitvene</li> </ul>	...
Signalizacija stanja dela	Diode LED	...

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom ,</li> <li>eWeLink :</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• časovnik,</li> <li>• Določanje scenarijev z upoštevanjem različnih dogodkov,</li> <li>• daljinski dostop,</li> <li>• glasovno upravljanje ,</li> </ul>
Ohišje	...	Umetni material
Razred tesnosti	...	IP20
Barva	...	Bel
Delovna temperatura	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Teža	0.11 kg	0.03 kg
Dimenzije	87 x 77 x 25 mm	44 x 39 x 22 mm
Proizvajalec / Znamka	PULSAR	ATLO
Garancija	2 leta	2 leta