

	<u>ROUTER VPN TL-ER605 TP-LINK</u>	<u>VÆGSTIK KS-10/6X100 KLIMAS</u>	<u>VÆGSTIK KS-10/6X80 KLIMAS</u>	<u>EXTENDER ETHERNET VIA UTP KABEL EA-E0U101 COP</u>	<u>VÆRKTØJSKASSE KHV40P</u>	<u>TV ELLER SKÆRM MONTERING ADUX160 ART</u>
						
	767.76 NOK 767.76 NOK	2.99 NOK 2.99 NOK	2.37 NOK 2.37 NOK	912.27 NOK 912.27 NOK	95.09 NOK 95.09 NOK	386.23 NOK 386.23 NOK
Materiale	...	...	...	...	Kunststof - blanding af polymerer med øget styrke	...
Transmission porte	...	...	...	1 stk. BNC + BNC / UTP konverter - endemuffer	...	...
Materiale	...	• Vægbolt, Polypropylen • Skrue, Galvaniseret stål	• Vægbolt, Polypropylen • Skrue, Galvaniseret stål	...	...	...
Borediameter	...	10 mm	10 mm	...	...	...
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q	...	...	...	...	...
Længde af vægbolt	...	60 mm	60 mm	...	...	...
Transmissionshastighed	...	...	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...	...
Transmission rækkevidde	...	...	...	max. 1000 m	...	...
Montagestandard	...	...	...	...	...	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
LAN porte	• 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	1 stk. RJ45	...	...
Skrue dimensioner	...	Ø 6 x 100 mm, SW-10	Ø 6 x 80 mm, SW-10	...	...	...
Monitorstørrelse	...	...	...	...	...	32 " ... 80 "
Belastningsevne	...	...	...	...	...	45 kg
Applikation	...	• Beton • Massiv lersten • Solid kalksandsten	• Beton • Massiv lersten • Solid kalksandsten	...	...	...
Afstand fra monteringsfladen	...	...	...	...	...	65 ... 350 mm
Farve	...	...	...	...	Sort	Sort
WAN interface	• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G	...	...	...	...	...
Tiltjustering	...	...	...	...	...	0 ° ... 15 °
Udvendige mål	...	...	...	...	384 x 335 x 144 mm	...
Vandret rotation	...	...	...	...	...	-40 ° ... 40 °
Rotation i planet af skærmen	...	...	...	...	...	—
Indvendige dimensioner	...	...	...	...	365 x 245 x 110 mm	...
LED indikatorer	Power, System, WAN, LAN, USB	...	...	...	...	...
DDNS	• DynDNS • No-IP • Peanuthull • Comexe	...	...	...	...	...
DHCP server	✓	...	...	...	...	...
USB port	USB 2.0	...	...	...	...	...
Firmware opdatering	✓	...	...	...	...	...
Sikkerhedsforanstaltninger	• SPI netværk firewall • VPN Passthrough • FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG • DoS Angreb beskyttelse • Ping of Death Angreb beskyttelse • URL adresse filtrering • ARP Angreb beskyttelse • IP-MAC Binding • TCP/UDP/ICMP Flood netværk angreb beskyttelse • TCP (Stealth) FIN/Xmas/Null scan blokering • Ping pakker blokering fra WAN • Adgangskontrol	...	...	...	...	...

Interface styring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omada Central Management System</li> <li>• Software Omada Controller</li> <li>• Omada hardwarecontroller</li> <li>• Fjernadministration</li> <li>• WWW browser</li> </ul>	...	...	...	...	...
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VPN netværk: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN, VPN Pass-through</li> <li>• Statisk/dynamisk routing</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• MAC adresse kloning</li> <li>• DHCP client/server support</li> <li>• IPv6 overholdelse</li> <li>• IEEE 802.1Q VLAN</li> <li>• Adgangskontrolliste - ACL pakkefiltrering baseret på kilde og destination IP adresser</li> <li>• Båndbredde kontrol</li> <li>• Båndbredde bærebalance</li> <li>• NAT</li> <li>• DMZ</li> <li>• IEEE 802.1x og Radius godkendelse</li> <li>• SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)</li> <li>• Genstart skema</li> <li>• Se topologi og netværksstatus</li> <li>• RESET Knap</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Enheden bruger 1 parsnøet par kabel til transmission til 1 IP kamera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Højstyrke krop,</li> <li>• Ergonomisk håndtag,</li> <li>• Beskyttende skum indeni for at beskytte værktøj,</li> <li>• Kapacitet : 10 kg,</li> <li>• 2 fastgørelsesanordninger foran for at forhindre utilsigtet åbning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En blokade for at forhindre TV/skærm i at glide</li> <li>• Dobbelt arm garanterer stabilitet og sikkerhed</li> <li>• Indbygget boble niveau for nem installation</li> <li>• I sættet : Bolte, Skruer</li> </ul>
Strømforsyning	12 V DC / 1 A (strømadapter medfølger)	...	...	12 V DC / 500 mA (strømadapter medfølger)	...	...
Strømforbrug	max. 7.94 W	...	...	...	...	...
Arbejdsstemperatur	0 °C ... 40 °C	...	...	...	...	...
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)	...	...	...	...	...
Vægt	0.374 kg	...	...	0.14 kg	0.95 kg	4.25 kg
Dimensioner	158 x 101 x 25 mm	...	...	120 x 33 x 33 mm	...	635 x 420 x (65 ... 350) mm
Producent / Mærke	TP-LINK	KLIMAS	KLIMAS	COP	...	ART
Garanti	5 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år