




	PORTE POUR LES TABLEAUX DE DISTRIBUTION COMPOSÉS DE 72 MODULES LE-337253 XL³ S 160 LEGRAND	PISTOLET À COLLE THERMOFUSIBLE MCE-434 12 PCS	ENREGISTREUR IP TC-R3880 SPEC:J/B/N/V4.0 80 CANAUX TIANDY
			
	56.44 EUR 67.73 EUR	3.80 EUR 4.56 EUR	1598.33 EUR 1918.00 EUR
Quantité dans l'emballage	...	12 pcs	...
Standard	IP
Application	Tableaux de distribution composés de 3 x 24 modules - XL ³ S 160
Résolutions prises en charge	max. 16 Mpx
Porte transparente	—
Dimensions de la cartouche	...	Ø 11 x 150 mm	...
Sorties vidéo	2 pcs HDMI 4K 2 pcs VGA Les sorties vidéo sont indépendantes les unes des autres
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Porte tournable • 1 point de fermeture • La poignée fait partie de l'ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> • Bâtonnets de colle universels pour pistolet à colle • Une large gamme d'applications 	...
Prise en charge audio	Audio des caméras
Matériau de fabrication	Acier
Entrées audio	1 pcs
Couleur	Blanc	Transparent	...
Sorties audio	1 pcs
Classe de protection	Grade 2
Méthode de compression d'images	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Conformité aux normes	IEC 60695-2-1
Modèles de disques durs pris en charge	8 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Mode d'enregistrement	Manuel, détection de mouvement, planning
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)

Recherche et reproduction des enregistrements	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti • Recherche avancée (à la seconde) • Lecture simultanée à partir de 16 cameras
Interface de réseau	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré
ONVIF	✓
Débit binaire	max. 640 Mbps
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut	192.168.1.3
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Flux principal rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Flux auxiliaire
Ports d'accès via www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Ports d'accès via un logiciel PC	3000, 3001
Port d'accès via un logiciel mobile	3000, 3001
Accès du téléphone portable	Port: 3000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite EasyLive Plus • iOS (iPhone): Application gratuite EasyLive Plus
Accès depuis l'ordinateur PC	Port: 3000 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite Easy7 Smart Client Express
Entrées/Sorties d'alerte	16 / 4
Détection de mouvements	✓
Analyse de l'image intelligente	—
USB	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
RS232	1 pcs
RS485	1 pcs
Manipulation avec une souris	✓
Télécommande IR inclut	—

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement possible des disques dans la matrice RAID JBOD/0/1/5/6/10 Prend en charge la fonctionnalité d'analyse intelligente de l'image disponible dans les caméras de la marque TIANDY : • dépassement de la ligne • double dépassement de lignes • objet abandonné/manquant • détection de l'errance dans la zone concernée • en marche • détection de stationnement • une carte de chaleur • changement de scène • sonnerie de perte de signal • Reconnaissance des plaques d'immatriculation • détection des personnes en service • détection de rassemblement de personnes • Mode de surveillance de la place de stationnement • détection de casque • comptage de personnes • fonctionnalités avancées de capture de visage (100 000 visages maximum dans la base de données)
Alimentation	100 V ... 240 V AC
Poids	3.622 kg	0.014 kg (élément unitaire)	7.8 kg
Dimensions	547 x 544 x 27 mm	...	440 x 465 x 95 mm
Langues	polonais, anglais, albanais, arabe, français, espagnol, coréen, néerlandais, hébreu, portugais, allemand, russe, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, italien
Fabricant/Marque	LEGRAND	...	TIANDY
Garantie	2 ans	2 ans	3 ans