




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-7204HUHI-M1/S(C) 4 KANALIT ACUSENSE Hikvision	PUHASTUSPASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/500 500 ml TESA	NÄOTUVASTUSE LIGIPÄÄSUKONTROLLER DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision
			
	224.52 EUR 224.52 EUR	12.29 EUR 12.29 EUR	480.53 EUR 480.53 EUR
Sensor	CMOS
Pakend	...	500 ml	...
Maatriksi suurus	2 Mpx
Resolutsioon	1280 x 720 - 720p
Kaartide tugi	13.56 MHz S50
Näotuvastuse kaugus	0.3 m ... 1.5 m
Videosendid	4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Mälu	<ul style="list-style-type: none"> • 1500 näomalli mälu • 1500 RFID-kaardi mälu • Püsilogi puhver viimasest 150 000 sündmusest
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	TCP/IP
Videoväljundid	1 tk HDMI 1 tk VGA 1 tk CVBS - BNC pesa
Infrapunavalgusti	—
LED-valgusti	—
Helisisendid	1 tk CINCH, Coaxial audio - Kaamerate heli
Videoväljund	—
Heliväljundid	1 tk CINCH
RS-485 liides	✓
Mälukaardipesa	—
Heli	Sisseehitatud kõlar
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
WEB Server	Sisseehitatud
ONVIF	—
Voolutarve	≤ 24 W
Korpus	Metall
Kaitsme klass	—
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C

Salvestiste resolutsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 ainult 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 ainult 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Salvestuskiiruse muutmine	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kaadrit/s 8M-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kaadrit/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kaadrit/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kaadrit/s 1080p @ 1 ... 25 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile
Töörežiimid	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Salvestusrežiimid	Käsitse, sensor, liikumistuvastus, graafik
Ühilduvad kõvakettad	1 x 10 TB SATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine nende aja või faili nime järgi. Esitus: edasi, kiire, aeglane. Esitab maksimaalselt 4 kaamerapilti korraga
Võrguliides	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kiirus bittides	32 ... 10240 kbps
Võrgufunktsioonid	Võrgukliendi tarkvara või brauser IE: reaalaajas esitus, salvestiste taasesitus ja otsimine, salvesti parameetrite osaline häälestamine
Võrguprotokollid	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.64	...	192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid	80	...	80
PC-kliendi pääsupordid	554 RTSP, 8000	...	8000-port

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mobiilkliendi pääsupordid	8000
ONVIF-port	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Peavoog • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Kõrvalvoog
Häiresisendid/-väljundid	—	...	—
PTZ-kontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Juhtimine ühildub coax HD-TVI Hikvision-ga • RS-485 - PELCO-D/P
Liikumistuvastus	2.0
USB	2 x USB 2.0
Hiiire tugi	✓
IR kaugjuhtimispuult kuulub komplekti	—
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • DVR seeriast AcuSense • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, Deep Learning tehnoloogia • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega) • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " juhtiv puuetundlik ekraan • Mehaaniline muukimiskaitse • Lai dünaamiline ulatus (WDR) • AI tuvastus : Näotuvastus • Seadistamine ja haldus rakendusest iVMS-4200 • USB-port • Tööaja juhtimist puudutava teabe registreerimine • Võimalus avada värav QR-koodiga • Ukseluku juhtimise väljund • Ukse seisundi juhtimiseks võib ühendada väljumisnupu ja keellüliti
Toitevarustus	12 V DC / 1.5 A (toiteadapter kaasas)	...	12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)
Värv	Must	...	Must / Hõbe
Kaal	1.1 kg	...	0.31 kg
Mõõtmed	315 x 250 x 45 mm	...	173 x 83 x 23 mm (ilma klambrita)
Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia	...	inglise, saksa, prantsuse, poola, tšehhi, ungari, bulgaaria, serbia, sloveeni, albaania
Tootja / mark	Hikvision	TESA	Hikvision
SAP Code	300226972	...	302917454
Garantii	3 aastat	2 aastat	3 aastat