



	SWITCH POE IP-5-11-E 5-PORT ATTE	IP-KAMERA TC-C34QN SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY
		
	128.50 EUR 152.91 EUR	104.69 EUR 124.58 EUR
LAN Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Standard	...	IP
Verwaltung	—	...
Sensor	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
LED Dioden	Power, LAN	...
Übertragungsgeschwindigkeit	10 / 100 Mbps : 1 LAN Port + 5 LAN & PoE Ports	...
Auflösung	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.8 mm
Sichtwinkel	...	100 °
Reichweite des IR-Beleuchters	...	50 m
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht	...	15 m
Speicherkarten-Slot	...	—
Bild-Kompressionsmethode	...	S+265 / H.265 / H.264
Maximale Ausgangsleistung	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 Ports, • 70 W @ Passive PoE - 5 Port, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 Ports 	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	—
Maximale Gesamtleistung	96 W	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon • Audio-Übertragung an das Netzwerk
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	...	25 fps @ 4 Mpx
Netzwerk-Interface	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Eingebaut

Max. Anzahl von Benutzern online	...	2
ONVIF	...	✓
Zugriff vom Mobiltelefon	...	Port: 3000 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis-App EasyLive Plus
Zugang vom PC Computer	...	Port: 3000 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App Easy7 Smart Client Express
Betriebsmodi	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 Ports • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 Ports ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 Port • LAN Port 6 - Uplink 	...
Standardmäßige IP Adresse	...	DHCP oder 192.168.1.2
Standard-Login / Administrator-Passwort	...	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Zugangsports via www	...	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Zugangsport via mobile App	...	3000, 3001
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Kaskadenverbindung von Geräten (Übertragung der Stromversorgung zwischen Geräten mittels Passive PoE via LAN 5 Port) • Die Ausgangsspannung PoE entspricht der Eingangsspannung • Möglichkeit des unabhängigen Ein- und Ausschaltens der PoE Versorgung für jeden der Ports LAN 1 ... LAN 5 • Der modulare Aufbau macht Serviceaufgaben einfacher und ermöglicht einen schnellen, einfachen Ausbau des Systems • Das Rastersystem der Montage der Module erleichtert den Ausbau des Geräts um weitere Module 	...
Zugangsports via App am PC	...	3000, 3001
ONVIF Port	...	80
Intelligente Bildanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> • Überschreitung der Linie • Eindringen

Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Tag/Nacht Modus • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate
Energieversorgung	230 V AC - Kabelklemmen	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA
Stromverbrauch	...	≤ 7 W
Gehäuse	...	Compact - Metall + Plastik
Farbe	...	Weiß
Dichtheitsklasse	...	IP67
Mechanische Schutzklasse	...	—
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	1.4 kg	0.23 kg
Maße	255 x 205 x 95 mm	164 x 72 x 72 mm
Unterstützte Sprachen	...	Polnisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Koreanisch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Thailändisch, Französisch, Holländisch, hebräisch, Arabisch, vietnamesisch, Deutsch, Ukrainisch, Portugiesisch, albanisch
Hersteller/Marke	ATTE	TIANDY
Garantie	3 Jahre	3 Jahre