



	<a href="#">SWITCHANDENÄTDEL MDR-40-12</a>	<a href="#">ACCESSPUNKT +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REYEE</a>
		
	31.06 EUR 31.06 EUR	148.21 EUR 148.21 EUR
Nätadaptertyp	Switchandenätdel	...
Driftspänning	100 ... 240 V AC	...
Utgående spänning	12 V DC	...
Frekvensområde	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Inställning av utgående spänning	12 ... 15 V	...
Spänningstolerans	± 1 %	...
Nätadaptorns strömkapacitet	3.33 A	...
Nätadaptorns effekt	40 W	...
Antal utgångar	2 st.	...
Intermittens	86 %	...
Hölje typ	DIN	...
Antenntyp	...	4x4 MU-MIMO - inbyggda 4 st. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
MTBF (genomsnittlig tid mellan fel)	301700 tim	...
Standarder	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Beständig mot vibrationer	IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 2 G i 90 minuter	...
Överföringshastighet	...	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz
LAN-portar	...	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	-20 °C ... 70 °C / < 90 %	...
WAN-gränssnitt	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
USB-port	...	—
LED-indikeringar	...	Power / System / Mesh, Signalindikering
DDNS	...	—
DHCP-server	...	✓
Firmware uppdatering	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Skydd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortslutningsskydd</li> <li>• Överspänning</li> <li>• Överbelastningsskydd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA/WPA2</li> <li>• Svart list</li> <li>• föräldrarkontroll</li> <li>• gömning av SSID</li> <li>• Firewall</li> </ul>
Driftlägen	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeater</li> <li>• Router</li> <li>• Access Point</li> <li>• WISP</li> </ul>
Förvaltnings gränssnitt	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguration med app Ruijie Reyee</li> <li>• Fjärrövervakning</li> <li>• Webbläsare</li> </ul>
Tillgång från mobilen	...	<p>Android: En gratis app <a href="#">Ruijie Reyee</a></p> <p>iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">Ruijie Reyee</a></p>
Förvald IP-adress	...	192.168.110.1
Sändarens effekt	...	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>

Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöd för Wi-Fi 6 - en standard som ger högre hastigheter och bättre prestanda i trafikintensiva miljöer</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - teknik som möjliggör att skapa en stråle av radiovågor för att förbättra kvalitet på anslutningen med kundenheter som befinner sig längre bort från signalkällan</li> <li>• MU-MIMO - flerantennöverföringsfunktion som gör det möjligt att öka bandbredd och tillförlitlighet för anslutningen till nätverkets kund</li> <li>• Lastbalansering</li> <li>• WLAN : max. 6 x BSSID</li> <li>• IPv4/IPv6 - Statisk router</li> <li>• PPPoE</li> <li>• IPTV</li> <li>• Stöd för WMM (QoS-mekanism för standard 802.11e)</li> <li>• Stöd för VPN : PPTP VPN Server / Client</li> <li>• Nätverk för gäster - ett separat, säkert nätverk för gäster</li> <li>• Stöd för Reye Mesh teknik</li> <li>• Systemloggar</li> <li>• RESET knapp</li> <li>• MESH knapp</li> </ul>
Hölje	...	Plast
Strömförsörjning PoE	...	—
Strömförsörjning	...	12 V DC / 2.5 A (ingår)
Effektförbrukning	...	max. 30 W
Drifttemperatur	...	-10 °C ... 45 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	5 % ... 95 % (ingen kondensation)
Vikt	0.26 kg	0.66 kg
Dimension	40 x 90 x 100 mm	119 x 119 x 200 mm
Tillverkare/Varumärke	...	RUIJIE / REYEE
Garanti	3 år	3 år