




	<a href="#">MANGUITO DE UNIÓN RECTO GELBOX RAPID-JOINT-L10-IP68 RayTech</a>	<a href="#">SENSOR PIR PRO-PLUS PARADOX</a>	<a href="#">ADAPTADOR DE RED CON TOMA DE TIERRA WS-PL/GS-UNI</a>
			
	44.23 EUR 53.52 EUR	8.65 EUR 10.47 EUR	1.74 EUR 2.11 EUR
Voltaje	...	...	250 V AC
Aislamiento de voltaje	1 kV	...	...
Aplicación	...	Interior	...
Corriente máx.	...	...	10 A
Grado de protección	IP68	...	...
Pirosensor	...	Doble	...
Material	...	...	PVC
Tipo de sensor	...	Infrarrojo pasivo (PIR)	...
Alcance	...	11 x 11 m	...
Ángulo de detección	...	88.5 °	...
Sección del cable	max. 5 x 10 mm <sup>2</sup> @ IP68 max. 5 x 25 mm <sup>2</sup> @ IPx8	...	...
Altura de montaje recomendada	...	2.1 ... 2.7 m	...
Ajuste de sensibilidad	...	—	...
Autodiagnóstico	...	—	...
Dimensiones internas	180 x 45 x 36 mm	...	...
Inmunidad a animales	...	—	...
Función de prealarma	...	—	...
Dimensiones externas	275 x 72 x 65 mm	...	...
Carga máxima de las salidas	...	28 V DC / 150 mA	...
Salidas de alarma	...	NC	...
Tiempo de señalización de violación	...	3 s	...
Velocidad de movimiento detectable	...	0.2 ... 3.5 m/s	...
Compensación digital de temperatura	...	✓	...
Alimentación	...	9 ... 16 V DC	...
Consumo máximo de corriente	...	31 mA	...

Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes intercambiables de Fresnel</li> <li>• Protecciones contra manipulación</li> <li>• Tecnología digital de procesamiento de señales de impulsos</li> <li>• La pantalla metálica protege contra las interferencias EMI, RFI</li> <li>• Modo de prueba</li> <li>• EN 50130-4, EN 55022</li> </ul>	Color : Negro
Temperatura de funcionamiento	...	-20 °C ... 50 °C	...
Color	...	Blanco	...
Peso	0.52 kg	0.082 kg	...
Dimensiones	...	67 x 93 x 52 mm	55 x 55 x 46 mm
País de origen	...	Canadá	...
Fabricante / Marca	RayTech	PARADOX	...
Garantía	2 años	2 años	2 años