








	PAGARINĀTĀIS AR ZEMĒJUMU PS-3X1.5-Z/40M 40 m	ATZAROJUMU VĀKS LO-35/8834/HB KOPOS	ELEKTRISKĀ ATZAROJUMA KĀRBA AR KABELU BLĪVĒM PK-150X150	ELEKTRISKAIS KABELIS DY-2.5-BU/750V	LENKA LIGZDA LE-50104 230 V 16 A LEGRAND	VIENKĀRŠA LIGZDA LE-50115 230 V 16 A LEGRAND	MĒRĪJUMU KABELIS RJ11-W/LSA-W2/2M
							
	497.06 NOK 601.44 NOK	14.05 NOK 17.00 NOK	57.71 NOK 69.83 NOK	4.20 NOK 5.08 NOK	52.34 NOK 63.33 NOK	71.68 NOK 86.73 NOK	17.91 NOK 21.67 NOK
Pielietojums	...	Kabeļu kanāli / kabeļu listes
Ieplūdes daudzums	8 gab. Ø 23 mm
Garums	...	70 mm
Laiķo skerspjūvis	3 x 1.5 mm ²
Maksimālā slodzes strāva	16 A	16 A	...
Aizsardzības klase	IP65
Platums	...	55 mm
Zemēšana	✓	✓	...
Sekcijā	100 m . Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli
Augstums	...	10 mm
Kabelis	RJ11 : Spraudnis / LSA : Spraudnis
Kabeļa garums	40 m	2 m
Elektriskais kabelis	max. 3 x 2.5 mm ²	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Izgatavošanas materiāls	...	PVC
Kopējā maksimālā jauda	16 A
Kabeļu spailes	skrūvējama plāksne	skrūvējama plāksne	...
Iekšējā dzīsla	2.5 mm ² - Cu stieple
Maksimālā kopējā slodze	3680 W
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> Rūpīgi izstrādāta konstrukcija Loti elastīgs
Nominālais spriegums	230 V AC / 50 Hz	450 / 750 V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	...
Kontaktligzdas veids	CEE 7/5	CEE 7/5	...
Izejas ligzdu skaits	1 CEE 7/5
Darba temperatūra	...	-5 °C ... 60 °C
Drošinātājs	—
Ārējais pārklājums	Ø 3.3 mm - PVC
Izslēgšanas slēdzis	—
Krāsa	Oranžs	Balts	Balts	Melns	...
Pārklājuma krāsa	Zils
Svars	4.1 kg	0.009 kg	0.040 kg	0.056 kg	0.03 kg
Izmērs	154 x 154 x 74 mm	...	Ø 43 x 84 mm	Ø 44 x 96 mm	...
Ražotājs / Marka	...	KOPOS	LEGRAND	LEGRAND	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00