






	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РОЛЬСТАВНЕЙ SRW-02M Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- КАМЕРА BCS-B- TA15FSR4(2.0) - 5 Мрх 2,8 mm BCS BASIC	ЭКСТЕНДЕР USB-EX-150/4- USB	МУЛЬТИСВИЧ MR-532 5 ВХОДОВ /32 ВЫХОДА TERRA	УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ PS-3X1.0-5M/W 5 m
					
	95.43 CHF 95.43 CHF	30.48 CHF 30.48 CHF	60.67 CHF 60.67 CHF	283.66 CHF 283.66 CHF	9.69 CHF 9.69 CHF
Длина кабеля	5 m
Поддерживает	SUPLA
Поперечное сечение кабеля	3 x 1 mm ²
Применение	жалюзи, мансардные окна, навесы, раскрывающиеся экраны, шторы
Количество входов	4
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Полный максимальный ток	10 A
Максимальная суммарная нагрузка	2300 W
Количество сетевых гнезд	1 x CEE 7/5
Количество выходов	2 (Двигатели)
Соединения	<ul style="list-style-type: none"> • Передатчик : - 1 x USB-A - 1 x Разъем RJ-45 экранированное • Приемник : - 4 x USB-A - 1 x Разъем RJ-45 экранированное
Номинальное напряжение	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Предохранитель	—
Входы	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 862 MHz - Активное	...
Выключатель	—
Нагрузка контактов	5 A
Выходы	32x 47 MHz ... 2400 MHz	...
Максимальные выходы нагрузки	350 W (один выход)
Тип разъема	винтовой зажимный механизм
Дальность передачи	<ul style="list-style-type: none"> • 150 m - USB 2.0 @ UTP кат. 6, • 100 m - USB 2.0 @ UTP кат. 5e
Переключение сигналов	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz	...
Беспроводная связь	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Категория UTP	5e / 6 / 6A / 7
Коэффициент усиления SAT (предварительная коррекция кабеля)	-6 ... 5 dB	...
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение SUPLA на Android • Бесплатное приложение SUPLA на iOS
Коэффициент усиления ТВ (предварительная коррекция кабеля)	-6 ... 3 dB	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Разрешение	...	2880 x 1620 - 5 Мрх - только HD-CVI : Формат изображения 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Мрх - только AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 960 x 576 - 960Н
Сенсор	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Объектив	...	2.8 mm, F1.2
Изоляция	• Между входами SAT/SAT > 30 dB • Выходов > 30 dB SAT • Выходов > 35 dB DVB-T	...
Угол обзора	...	109 °
Максимальный выходной уровень SAT	96 dBμV	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	40 m
Регулирование мощности ИК осветителя	...	Автоматическая
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Локальное управление физической кнопкой, • расписание работы, • часовой программатор, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Возможность ручного программирования сценариев из встроенного API 	...	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (обратная совместимость) • Поддержка 4 входов USB 2.0 и 1 выхода USB 2.0 • Передатчик питается от устройства-источника - дополнительный источник питания не требуется • Устройство поддерживает каскад габаритных коммутаторов, что позволяет увеличивать расстояние передачи • Защита от молнии, защита от перенапряжения, защита от электростатического заряда • Простая установка - тип устройства Plug&Play USB
Максимальный выходной уровень TV	80 ... 86 dBμV	...
Питание предусилителей	12 V DC	...
Выход видео	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Экранное меню OSD	...	✓

Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • VLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Sharpness - резкие контуры изображения • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Баланс белого - ATW/Manual • Режим День / Ночь • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Mirror - Зеркальное отражение изображения
Питание	...	12 V DC / 290 mA	5 V DC / 1 A (блок питания в комплекте) - Приемник	230 V AC	...
Потребляемая мощность	...	≤ 3.4 W
Корпус	Пластмасса	Compact, Металлический	Металлический
Цвет	Зеленый	Белый	Белый
Класс плотности	IP20	IP67
Рабочая температура	...	-30 °C ... 60 °C
Вес	0.127 kg	0.241 kg	0.12 kg	1.73 kg	0.39 kg
Размеры	90 x 66 x 35 mm	Ø 66 x 154 mm	77 x 61 x 21 mm	333 x 135 x 50 mm	...
Производитель/ Марка	ZAMEL	BCS BASIC	...	TERRA	...
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года