


	RACK MAITINTUVAS ZR12-100X2 2 x 12 V DC 2 x 8.5 A	SKIRSTIKLIS PO TINKU 18- MODULINIS LE-137366 Practibox S LEGRAND
		
	77.07 EUR 93.25 EUR	19.13 EUR 23.15 EUR
Tvirtinimo būdas	...	Potinkinis
Maitintuvo tipas	Impulsinis - 2 vnt.	...
Montuojamų modelių skaičius	...	18 x 1 eilutė, 17.5 mm
Atstumas tarp laikiklių TH 35	...	—
Permatomos durys	...	—
Maitinimo įtampa	pasirenkamos perjungikliu • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC	...
Maitinimo įtampos dažnis	47 ... 63 Hz	...
Maitintuvo galia	2 x 102 W	...
Išvesties įtampa	2 x 12 V DC	...
Išvesties įtampos reguliavimas	11.4 V ... 13.2 V DC	...
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nuimamas laikiklis TH 35 • Apsukamosios durys • Išardomos priekinės apsaugos kiekvienai skirstomojo skydo eilutei • Nominali įtampa : 400 V AC, 50 / 60 Hz • Maks. Srovė : 63 A • Trumpojo jungimo srovė trumpasis jungimas : 10 kA • Komplekte randasi laikymo juostos
Maitintuvo srovinis pajėgumas	2 x 8.5 A	...
Efektyvumas	89 %	...
MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų)	> 700000 h - Telcordia SR-332	...
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Nuo viršįtampų • Nuo trumpojo jungimo • Nuo perkrovų 	...
Korpuso tipas	1 U Rack 19"	...
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %	...

Įranga	...	Prijungimo juostos : • 1 vnt. N : 1 x 25 mm ² + 12 x 16 mm ² • 1 vnt. PE 1 x 25 mm ² + 12 x 16 mm ²
Medžiaga	...	Savaime gęstantis plastikas
Spalva	...	Balta
Sandarumo klasė	...	IP40
Mechaninio atsparumo klasė	...	IK07
Standartų atitiktis	...	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 61439-3
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 60 °C
Svoris	0.96 kg	1.05 kg
Matmenys	483 x 45 x 100 mm	436 x 235 x 104 mm , 415 x 220 x 72 mm - dėžutė po tinku
Gamintojas / Markė	DELTA	LEGRAND
Garantija	5 metai	2 metai