






	<a href="#">ERISTYSIRROTIN STRF/KLUCZ</a>	<a href="#">VIRTALÄHDELISTA PD-9/R- IEC 1.8 m</a>	<a href="#">LUKKOKIVEN LIITIN FX- HDMI1</a>	<a href="#">LIITOKSEN SÄHKÖKOKERO KAAPELINLÄPIVIENNILLÄ LUX-303X214/EPN IP55 Elektro-Plast</a>	<a href="#">TASOITUSLAATIKKO 2- RYHMÄ SE-2X60-G SIMET</a>
					
	109.41 NOK 135.67 NOK	206.82 NOK 256.46 NOK	19.80 NOK 24.55 NOK	167.24 NOK 207.38 NOK	105.80 NOK 131.19 NOK
Jaksojen määrä	...	...	...	...	2
Maksimijännite	...	230 V AC / 50 Hz	...	...	...
Sisäänottojen määrä	...	...	...	8 kpl Ø 29 mm	...
Maksimi kokonaisvirta	...	16 A	...	...	...
Jännitteen eristys	...	...	...	400 V	...
Kokonaiskantavuus	...	3680 W	...	...	...
Sovellutus	Koaksiaalikaapeli RG6 Koaksiaalikaapeli RG59	...	...	...	...
Liittimen tyyppi	...	...	Sovitin HDMI Istukka / HDMI Istukka	...	...
Sovellutus	...	...	Kytchentäpaneelin lukkokiivi	...	...
Lähtöjen määrä	...	9 x CEE 7/5	...	...	...
Kokoonpano	...	RACK 19" kaapeissa	...	...	...
Materiaali	PET	...	Metalli / PET	...	...
Tiivisyysluokka	...	...	...	IP55	IP20
Virtajohdon pituus	...	1.8 m - kaapeli virtaliittimellä IEC320 C14	...	...	...
Rungon tyyppi	...	1 U RACK 19"	...	...	...
Kytkin	...	—	...	...	...
Pääpiirteet	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.4</li> <li>• Erittäin helppo ja nopea kokoonpano</li> <li>• Korroosionkestävyys</li> <li>• Keystone</li> <li>• kokoonpanovakion kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 650 °C syttyvä indeksi</li> <li>• Ruuvattu kansi ruuveilla</li> <li>• Kotelossa on kaapeliläpivientejä</li> <li>• Mahdollisuus sinetöintiin</li> <li>• Mukautuu PN-IEC-60998-1:2006 normihin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivi, sarja, syvä, erikoisille sähköisille ja elektronisille varusteille</li> <li>• Laatikoiden yhdistämiskyky</li> <li>• syttyvä indeksi : 960 °C</li> <li>• 4 kiinnityskohdat</li> <li>• 2 Kiinnitysruuvit - mukaanlukien</li> <li>• Oppaat TS35 kiskojen kiinnittämiseksi</li> </ul>
Sisämitat	...	...	...	287 x 200 x 112 mm	...
Materiaali	...	...	...	Muovi (ABS)	halogeenivapaa ja helposti syttyvä
Väri	...	...	...	Harmaa (RAL 7035)	Sininen
Paino	...	0.75 kg	0.007 kg	...	0.065 kg
Kiinnitysreikien etäisyys	...	...	...	...	60 mm
Koot	...	483 x 45 x 44 mm	17 x 22 x 29 mm (leveys x korkeus x paksuus)	303 x 214 x 123 mm	153 x 82 x 82 mm
Valmistaja / Merkki	...	...	...	Elektro-Plast	SIMET
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta