



	ISOLERENDE WARTEL ML-147 IP68 M16 x 1.5	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER BCS-V-SXVR0801 8 KANALEN BCS View
		
	14.05 CZK 17.00 CZK	3567.50 CZK 4316.68 CZK
Dichtheidsklasse	IP68	...
Type (maat)	M16 x 1.5	...
Kabeldiameter	Ø 4 ... 8 mm	...
Standaard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Uitvoeringsmateriaal	Plastic (ABS)	...
Video-ingang	...	8 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video-uitgang	...	1 st. HDMI 1 st. VGA
Audio-ingang	...	1 st. CINCH, Coaxial audio - Audio van de camera's
Audio-uitgang	...	1 st. CINCH
Beeldcompressiemethode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolutie van het opgeslagen beeld	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 - Kanaal 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regeling opslagsnelheid	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s 4M-N @ 1 ... 15 b/s 3 Mpx @ 1 ... 15 b/s 1080p @ 1 ... 15 b/s 1080N @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s D1 @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal
Werkingsmodi	...	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Opnamemodi	...	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster

Ondersteunde harde schijven	...	1 x 6 TB SATA
Archivering op externe dragers	...	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)
Zoeken en afspelen van opnames	...	Het zoeken van opnamen op de tijdlijn of in een bestandenlijst. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagde opname. Tegelijkertijd kunnen max. 8 camera's wordt afgespeeld
Netwerkitterface	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bitrate	...	32 ... 6144 kbps
Netwerkfuncties	...	Network Client software en IE-browser: live bekijken, afspelen en opslaan van opnamen, gedeeltelijke configuratie van parameters, recorder
Netwerkprotocollen	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 8000 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app BCS Manager • iOS (iPhone): Gratis app BCS Manager
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / -
Standaard IP-adres	...	DHCP of 192.168.1.64
Toegangspoorten voor www	...	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	554 RTSP, 8000
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	8000
ONVIF-poort	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/
Alarmingangen/uitgangen	...	—
PTZ besturing	...	Besturing conform coax HD-TVI
Bewegingsdetectie	...	Opdeling van het scherm in : 22 x 18 bewegingszones
USB	...	2 st. USB 2.0
Muisbediening	...	✓
IR-afstandsbediening meegeleverd	...	—
Voeding	...	12 V DC / 1.5 A (adapter meegeleverd)
Kleur	...	Wit
Gewicht	0.007 kg	0.51 kg
Afmetingen	33 x 24 x 24 mm	210 x 200 x 48 mm
Ondersteunde talen	...	Pools, Engels
Producent / Merk	...	BCS View
Garantie	...	3 jaar