



	<a href="#">VIDEON JAKELIJA G-8/R19-UHD</a>	<a href="#">AC JÄNNITEEN VIRTALÄHDE AWT-468 PULSAR</a>
		
	49.07 EUR 60.85 EUR	21.15 EUR 26.23 EUR
Sovitintyyppi	...	Muunto
Syöttöjännite	...	230 V AC
Taajuus	...	50 Hz
Lähtöjännite	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 V AC,</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>
Maksimaalinen kuormitus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.2 A @ 16 V AC,</li> <li>• 2 A @ 18 V AC</li> </ul>
Ympäristöluokka	...	II
Tiiviysluokka	...	IP43
Standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...
Lähtövirta	...	40 VA
Video lähtöjen lukumäärä	8 kpl BNC istukka	...
Videotulojen määrä	8 kpl ruuvien päätteet	...
Sovellutus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hälytysjärjestelmän virroitus</li> <li>• automaattiseen järjestelmään</li> <li>• matalajännitteen valonasennuksen virroitus</li> </ul>
Virtalähdön ulostulojen määrä	8 kpl Kaapelin päätteet	...
Lähtö	...	2 kpl
Tehosyöttöjen määrä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kpl DC 2.1/5.5mm istukka</li> <li>• 2 kpl Kaapelin päätteet</li> </ul>	...
Maksimikäyttövirta	8 A	...
Suurin virta yhdelle lähdölle	1 A	...
Sulakkeiden tyyppi	1A/250V, 5/20mm, viivästetty	...
Virta	3 ... 30 V DC (tyypillisesti 12V)	...

LED:in sovellutus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• punainen "DC IN" - viittaa sähköjännitteeseen (DC IN)</li> <li>• vihreä "PWR" - viittaa vioittuneeseen sulakkeeseen (jos valo ei pala sulake on vioittunut)</li> </ul>	...
Kokoonpano	RACK 19", 1U	...
Kuori	Metalli	...
Väri	Musta	...
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	-40 °C ... 55 °C / < 95 %	...
Paino	0.4 kg	1.29 kg
Koot	483 x 44 x 70 mm	124 x 75 x 65 mm
Valmistaja / Merkki	DELTA	PULSAR
Takuu	5 vuotta	2 vuotta