

	52 dB	
Uppdatering frekvens	75 Hz	...
RS-485-gränssnitt	...	—
Inbyggda högtalare	2 x 2 W	...
Minneskort uttag	...	—
Bild komprimeringsmetod	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Larmingångar/utgångar	...	—
Audio	...	—
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Anslutningsuttag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x VGA,</li> <li>• 1 x DisplayPort,</li> <li>• 1 x HDMI,</li> <li>• 1 x USB 2.0 B + 2 x USB 2.0 A - HUB USB,</li> <li>• 1 x Jack 3.5 mm-uttag - Audio ingång,</li> <li>• 1 x Jack 3.5 mm-uttag - Hörlursutgång</li> <li>• 1 x 230 V AC</li> </ul>	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd HUB USB</li> <li>• Funktion för blå ljusreduktion, som är den mest ohälsosamma för ögonen, begränsar dess utsläpp</li> </ul>	...
HDCP	✓	...
Hölje typ	Plast	...
Energiförvaltning	Energieffektivitetsklass E (Förordning (EU) 2017/1369)	...
DLNA	—	...
Nätverksprotokoll	...	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
Monteringsstandard för bildskärm	VESA 100	...
WEB Server	...	Inbyggd
Skydd mot stöld	✓	...
Max antal användare online	...	4
Parametrar inställning	OSD - med knappar på bildskärm	...
ONVIF	...	✓
Tillgång från mobilen	...	Tillgång via datamoln (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Förvald IP-adress	...	DHCP eller 192.168.1.13
Standard login / adminlösenord	...	admin / 123456
Tillgångsportar via webbläsare	...	80, 554
Tillgångsportar via app för PC	...	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app <a href="#">EZStation</a>



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Tillgångsport via mobil app	...	80
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde
Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• Rörelsedetektion - max 4 zoner</li> <li>• Privatzoner - max 4</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> </ul>
Strömförsörjning	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16.5 W (typisk)</li> <li>• 0.5 W (i viloläge)</li> </ul>	≤ 5 W
Hölje	...	Dome, Metall + Plast
Färg	...	Vit
Täthetsklass	...	IP67
Vandalsäker	...	IK10
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vikt	5.1 kg	0.34 kg
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 612 x 435 x 197 mm (med stativ)</li> <li>• 612 x 364 x 54 (utan stativ)</li> </ul>	Ø 109 x 81 mm
Språk som används	...	polska, engelska
Tillverkare/Varumärke	IYAMA	UNIVIEW
Garanti	2 år	3 år

