


	ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	CÁMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B- S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	CAJA PARA POLIESTIRENO PST-60 SIMET
			
	249.40 PLN 301.77 PLN	729.00 PLN 882.09 PLN	11.83 PLN 14.31 PLN
Rango de frecuencia	2.4 GHz
Número de segmentos	1
Tipo de antena	Puerto SMA-RP - sin antena
Estándares	IEEE 802.11 b/g/n
Estándar	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Material	libre de halógenos y no inflamable
Velocidad de transmisión	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps
Puertos LAN	1 x 10 / 100 Mbps
Distancia entre aberturas de montaje	60 mm
Interfaz WAN	1 x 10 / 100 Mbps
Indicadores LED	Power, WAN, LAN
LTE	—
QSS	—
WDS	—
Servidor DHCP	✓
DDNS	Compatibilidad > 25
Modos de funcionamiento	Access Point, Station
Resolución	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 fps , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 fps , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 fps , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	...
Convertidor	...	" Progressive Scan CMOS	...
Rango del iluminador IR	...	60 m	...
Ajuste de potencia del iluminador IR	...	Automático	...
Relación señal/ruido (S/N)	...	> 65 dB	...

Lentes	...	2.8 mm	...
Ángulo de visión	...	111 °	...
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Auto Cipher modes • Client separation • SSID oculto • filtrado de direcciones MAC • Firewall • Protección contra ataques DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Lista blanca / Lista negra
Salida de vídeo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Interfaz de gestión	Navegador web, aplicación Teltonika RMS
Dirección IP predeterminada	192.168.1.1
Audio	...	Micrófono integrado - sólo HD-CVI	...
Sistema operativo	RutOS (Linux OS based)
Actualización del firmware	✓
Características principales	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones • D-ZOOM - Zoom digital x4 • BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • Balance de blancos automático • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen 	...
Menú de pantalla OSD	...	Menú OSD disponible a través de la grabadora DAHUA	...
Carcasa	...	Dome, Metal	...

Color	...	Blanco	Azul
A prueba de vandalismo	...	—	...
Grado de protección	...	IP67	IP30
Temperatura de funcionamiento	...	-40 °C ... 60 °C	...
Idiomas compatibles	...	polaco, inglés	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para la tecnología Mesh, • Conformidad con el protocolo Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Detección automática MDI/MDI-X - detecta automáticamente el modo de transmisión de datos • Routing estático / dinámico • Soporte para la tecnología VoIP, • Visualización de la topología y el estado de la red • Soporte WMM (mecanismo QoS del estándar 802.11e) • Soporte para DHCP Relay • Balanceo de carga • Ability to work as a Hotspot, • Soporte para VLAN • Redes VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Conformidad con el protocolo MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Configuración a través de la aplicación Teltonika RMS • Interfaz de comunicación - Puerto RS-232, • Botón RESET • Durable aluminum housing • Resistencia a los impactos • Diseñado para aplicaciones industriales en una amplia gama de temperaturas. • Mounting on DIN rail, • 3-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Toma de tierra • Grado de protección : IP30 	...	<ul style="list-style-type: none"> • para poliestireno de • índice de inflamabilidad : 960 °C • 4 puntos de fijación • 2 Tornillos de montaje - incluido
Certificados	CE, UKCA, FCC, WEEE
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Alimentación de LAN1 	12 V DC / 530 mA	...
Consumo de energía	≤ 2 W	≤ 6.4 W	...

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ... 75 °C
Humedad relativa del ambiente admisible	10 % ... 90 % (sin condensación)
Peso	0.15 kg	0.49 kg	0.025 kg
Dimensiones	123 x 69 x 25 mm	Ø 106 x 94 mm	Ø 68 x 46 mm
Fabricante / Marca	Teltonika	DAHUA	SIMET
Garantía	2 años	3 años	2 años