

	ТОЧКА НА ДОСТЪП +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REVEE	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА НАС-HEW1231TLM, I6-A-0360R - 1080p 3.6 mm ДАНУА	ЕКСТЕНДЕР HDMI- EX-120-4Kx4	ДЮБЕЛ КВ-6/3.5X35 KLIMAS	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР-S8- DUAL	КУТИЯ ЗА СВЪРЗАВАНЕ PUN-3P-NF20	ТОЧКА НА ДОСТЪП 4G LTE + ROUTER RUT901 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mbps Telonika	ГРОЙНА КУТИЯ ЗА СКРИП МОНТАЖ ПК-3X60X-G/EPN Elektro-Plast	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР- XPROTECTOR
									
	146.33 CHF 175.60 CHF	85.30 CHF 102.36 CHF	173.43 CHF 208.12 CHF	0.06 CHF 0.07 CHF	23.46 CHF 28.15 CHF	2.86 CHF 3.43 CHF	131.72 CHF 158.06 CHF	2.07 CHF 2.48 CHF	19.80 CHF 23.76 CHF
Поддържан стандарт HDMI	1.4
Брой отвори	2
HDCP	1.4
Брой сегменти	3	...
Номинално напрежение	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Протоколи	HDBT
Брой изводи /клеми/	2 x 3 бр.
Номинален товарен ток	10 A (общо)
Общ максимален ток	10 A
Материал	Дюбел, Полипропилен Винт, Подицикована стомана
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Максимално общо натоварване	2300 W
Диаметър на пробивания отвор	6 mm
Напрежение на използката	450 V
Матрица	...	1/2.8" CMOS
Дължина на дюбела	30 mm
Честотен обхват	• 2.4 GHz, • 5 GHz	2.4 GHz
Размер на матрицата	...	2.1 Mpx
Брой мрежови гнезда	8 гнезда със защитен щифт10A/250V	5 гнезда със защитен щифт10A/250V
Диаметър на кабела	Ø 5 ... Ø 10.5 mm
Размер на винта	Ø 3.5 x 35 mm, PZ-2
Материал	Пластмаса	...
Сечение на проводника	0.5 ... 4 mm²
Резолюция	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Инерционен автоматичен предпазител	✓	10 A / 250 V
Приложение	Бетон Плътна керамична тухла Плъна силикатна тухла
Обектив	...	3.6 mm
Утечен ток	< 0.5 mA
Вид антена	4x4 MU-MIMO - вградени 4 бр. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	2 x Омни антена Wi-Fi - 5 dBi (SMA конектор) 2 x Омни антена 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP конектор)
Диаметър на монтажния отвор	3 x Ø 67 mm
Време за реакция	< 25 ns	< 25 ns
Номинално напрежение на системата за защита от пренапрежения	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz
Стандарти	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G
Ниво на защита на системата за пренапрежение	≤ 1.3 kV (L/N)	≤ 1.3 kV (L/N)
Бъгъл на виждане	...	• 86° (данни на производителя) • 91° (вашиче тестове)
Обхват на IR осветителя	...	60 m
Номинален разряден ток	2 kA (L/N) - 8/20 µs	1 kA (L/N) - (8/20µs)
Регулиране на мощността на IR осветителя	...	Автоматична
Поддържани резолюции HDMI	• 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576 @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz
Скорост на трансмисията	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.236 Mbps (4G / 3G / 2G)
Изключвател (прекъсвач)	дулинен, осветяван	дулинен, осветяван
Максимален обхват на трансмисията	• 80 m UTP кат. 5 • 100 m UTP кат. 5e • 120 m UTP кат. 6
Максимален разряден ток	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	4.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Видео изход	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Дължина на кабела	1.4 m	1.45 m
Портове LAN	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Интерфейс WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Аудио	...	Вграден микрофон, само HD- CVI
Порт USB	---
Отношение сигнал/шум (SN)	...	> 65 dB
Екранно OSD меню	---	✓
DDNS	---
Актуализиране на фърмуера	✓
Консумация на ток	• 4 W Приемник • 6 W Предавател

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Избрани функции		<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Широко динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редуция на шума в изображението • BLC/HLC - компенсация на фона на светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Автоматичен баланс на бялото • Зони за секретност - макс. 8 • Mitigor - Отделен образ • Smartress - Изостряне на контурите на изображението 									
LED индикатори	Power / System / Mesh, Индикатор на сигнала								Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Индикатор на сигнала		
Тегло на предавателя и приемника			0.33 kg								
Тип мрежа									4G, 3G		
Режим на работа	<ul style="list-style-type: none"> • Ретранслатор • Рутер /маршрутизатор/ • Access Point • WISP 										
Цвят		Бял								Тухлено-червен	
Клас на защита		IP67				IP68					
Работна температура		-40 °C ... 60 °C									
Достъп от мобилен телефон	Android: Безплатно приложение Kujcie Reuee iOS (iPhone): Безплатно приложение Kujcie Reuee										
IP адрес по подразбиране	192.168.110.1										
Мощност на предавателя	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz								<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM 		
LTE									✓		
QSS									—		
WDS									—		
Сервър DHCP	✓								✓		
Корпус	Пластмаса	Компакт, Пластмаса + Метал				От самогасяща се пластмаса					От самогасяща се пластмаса
Захранване PoE	—										
Защити	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Черен списък • родителски контрол • скрит SSID • Защитна стена 								<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA2-PSK • WPA2-EAP • WPA2-EAP/WPA3-EAP • WPA3-EAP • WPA2-PSK/WPA3-SAE • WPA3-SAE • OWE • AES-CCMP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • скрит SSID • филтриране на адреси MAC 		
Интерфейс за управление	<ul style="list-style-type: none"> • Конфигуриране с помощта на приложението Kujcie Reuee • Дистанционно управление • Уеб браузър 								Уеб браузър, приложения Teltonika RMS, SMS		
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Поддръжка на Wi-Fi 6 - стандарт, който предлага по-високи скорости и по-добра производителност в среда с натоварен трафик • OFDMA • Beamforming (Tx/BF) - технология, която позволява формирането на сноп от радиовълни, с цел да се подобри качеството на връзката с клиентските устройства, разположени по-далеч от източника на сигнала • MU-MIMO - функция за многогласна трансмисия, която позволява да се увеличи пропускателната способност и надеждността на връзката с клиента на мрежата • Балансиране на натоварването на честотната лента • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Статично рутiranje • PPPoE • IPTV • Поддръжка WMM (меморизация QoS на стандарт 802.11e) • Поддръжка на VPN : PPTP VPN Server / Client • Мрежа за гости - отделна и сигурна мрежа за гости • Поддръжка за Reuee Mesh технология • Системна джонкици • Бутон RESET • Бутон MESH 			<ul style="list-style-type: none"> • IR носеща честота : 20 kHz ... 60 kHz • Защити : атмосферни разряди, срещу пренапрежения, ESD 				<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Поддръжка за VoIP технология, • 2 x Гвездо SIM • Поддръжка на DHCP Relay • DHCP списък с клиенти • Статично / динамично рутiranje • Поддръжка на VPN • адрес по подразбиране : 192.168.1.1 • Конфигуриране с помощта на приложението Teltonika RMS • Резервно копие на WAN връзка - благодарение на напълно функционална WAN / LAN порт, можете да използвате различни видове резервни връзки, включително кабелни, оптични и DSL модеми 	<ul style="list-style-type: none"> • Скрипо, за кухи стени • 4 специални винтове със скоби за закрепване в стената - в комплекта 		
Захранване	12 V DC / 2.5 A (в комплекта)	12 V DC / 430 mA		5 V DC / 2 A (2 броя захранвания, включени в комплекта)					<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (в комплект с адаптер) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Захранване с LAN1 		
Консумация на мощност	max. 30 W	≤ 5.1 W							≤ 7 W		

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Работна температура	-10 °C ... 45 °C	...	0 °C ... 60 °C	-40 °C ... 75 °C
Допустима относителна влажност на околната среда	5 % ... 95 % (без конденз)	10 % ... 90 % (без конденз)
Тегло	0.66 kg	0.29 kg	0.52 kg	...	0.26 kg	0.066 kg	0.51 kg
Размери	119 x 119 x 200 mm	198 x 80 x 76 mm	113 x 95 x 24 mm	...	445 x 54 x 55 mm	72 ... 80 x 24 x 24 mm	110 x 100 x 50 mm	3 x Ø 60 x 47 mm - Вътрешни размери 210 x 72 x 48 mm - Външни размери	365 x 65 x 52 mm
Производител / Марка	RUIJIE / REYEE	ДАНУА	...	KLIMAS	Teltonika	Elektro-Plast	...
Гаранция	3 години	3 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00