



	<a href="#">BEZDRÁTOVÝ DVEŘNÍ ZVONEK ATLO-DB-TUYA</a>	<a href="#">KAMERA IP TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>
		
	66.64 SEK 66.64 SEK	3336.08 SEK 3336.08 SEK
Režim signalizace	Optická - zvuková signalizace	...
Standard	...	IP
Množství vyzváněcích tónů	52	...
Nastavení hlasitosti	4 úrovně hlasitosti, 10 ... 90 dB	...
Provozní dosah	80 m - v otevřeném terénu	...
Frekvenční pásmo	433.92 MHz ± 0.2	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nízká spotřeba energie</li> <li>• Citlivost přijímače : -110 dBm</li> <li>• Jednoduchá a rychlá montáž zařízení</li> </ul>	...
Rozlišení	...	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Čidlo	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	...	2.8 mm
Úhel záběru	...	105 °
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	30 m
Slot paměťové karty	...	Podpora karet Micro SD do 512GB
Metoda komprese obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmů	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěný mikrofon</li> <li>• Detekce zvuku</li> <li>• Shoda se standardem AAC</li> </ul>
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 políček/s @ 8 Mpx</li> <li>• 25 políček/s @ 3.7 Mpx</li> </ul>
Rozhraní	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	...	2

ONVIF	...	✓
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 3000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">EasyLive Plus</a>
Přístup z počítače PC	...	Port: 3000 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.2
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	3000, 3001
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	80
Inteligentní analýza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasifikace osob a vozidel</li> <li>• překročení linie</li> <li>• narušení</li> </ul>

Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• Koridorový režim</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Podpora NAS - Network Attached Storage - umožňuje připojení zdrojů paměti přímo do počítačové sítě</li> <li>• ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• Denní/noční režim</li> <li>• Detekce pohybu</li> </ul>
Napájení	100 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>
Spotřeba energie	≤ 0.5 W	≤ 8.5 W
Kryt	Plast	Dome - Kovová
Barva	Bílá	Bílá
"Index of Protection"	...	IP66
Třída mechanické ochrany	...	—
Provozní teplota	...	-40 °C ... 65 °C
Hmotnost	0.06 kg	0.49 kg
Rozměry	82 x 82 x 65 mm	Ø 117 x 96 mm
Podporované jazyky	...	polština, angličtina, albánština, arabic, hebrejsky, španělština, nizozemština, korejština, francouzština, němčina, portugalština, ruština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, italština
Výrobce / Značka	...	TIANDY
Záruka	2 roky	3 roky