




	DAUDZFUNKCIONĀLS LĪDZEKLIS K2-07/500ML IZSMIDZINĀMS LĪDZEKLIS 500 ml K2	IP KAMERA IPC-HFW1239DO-PV-STW Wi-Fi. Smart Dual Light Active Deterrence - 1080p 2.8 mm DAHUA	PIEKLUVES PUNKTS 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
			
	8.07 AUD 9.76 AUD	66.00 AUD 79.86 AUD	243.49 AUD 294.62 AUD
Standarts	...	TCP/IP	...
Frekvenču diapazons	2.4 GHz
Iepakojums	Izsmidzināms līdzeklis 500 ml
Sensors	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx	...
Antenas veids	1 x Izklīdētā antena Wi-Fi - 5 dBi (savienotāji SMA) , 2 x Izklīdētā antena 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA-RP)
Standarti	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Objektīvs	...	2.8 mm	...
Redzamības leņķis	...	98 °	...
Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> • Novērš pikstoņu, • Eļļošana, • Noņem ūdeni, • Penetrācija, • Aizsardzība pret koroziju, • Virsmas uzturēšana, • Netīrumu noņemšana
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m	...
LED baltās gaismas diapazons	...	30 m	...
Pārraides ātrums	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 56 dB	...
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
LAN porti	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvēts skaļrunis, • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Audio izeja • Garso detekcija 	...
Raidītāja jauda	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomainas ātrums @ 1080p	...
LED indikatori	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signāla indikators
Tīkla interfeiss	...	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	6	...
Tīkla veids	4G, 3G, 2G
ONVIF	...	✓	...
Pieklūve mobilajam telefonam	...	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS	...
Default adrese IP	...	192.168.1.108	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka pieklūves porti	...	80, 37777	...
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	37777	...
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	37777	...
ONVIF ports	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	...
LTE	✓
QSS	-
WDS	-
DHCP serveris	✓
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Aktīvas atturēšanas funkcija • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Attēla rotācija un spoguļattēls • Kustības detekcija - maks. 4 konfigurējamas zonas - Personu noteikšana • Privātuma zonas - maks. 4 	...
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslēpts • MAC adrešu filtrēšana
Korpuss	...	Compact - Plastmasa	...
Krāsa	...	Balts + Melns	...
Vadības interfeiss	WWW pārlūkprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS
Aizsardzības klase	...	IP67	...
Pretvandālisma	...	-	...
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Valodu izvēle	...	poļu, angļu	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Izsmidzināms līdzeklis ar caurulīti vieglākai izstrādei grūti pieejamās vietās • Divkāršs aplikators - plaša plūsmas uzklāšanai uz lielākas virsmas un precīza plūsmas (ar caurulīti) grūti sasniedzamām vietām • Iespējams izmantot jebkurā pozīcijā, pat otrādi atgrieztu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Atbalsts VoIP tehnoloģijai, • Ligzda SIM • Saderīga ar DHCP Relay • DHCP klientu saraksts • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Saderīga ar VPN • Default adrese : 192.168.1.1 • Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni • WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabeļu, šķiedru un DSL modemus
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 530 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Barošana no LAN1
Patērētā jauda	...	≤ 6.5 W @ 12 V DC	≤ 6.5 W
Darba temperatūra	-40 °C ... 75 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Svars	0.43 kg	0.31 kg	0.13 kg
Izmērs	Ø 66 x 237 mm	131 x 78 x 97 mm	83 x 80 x 25 mm
Ražotājs / Marka	K2	DAHUA	Teltonika
Garantija	...	3 gadi	2 gadi