

	<a href="#">PAINEL CEGO PARA ARMÁRIO RACK Z19-3U*P2</a>	<a href="#">CÂMARA DOMO IP DE ALTA VELOCIDADE PARA EXTERIORES SD8A840-HNF-PA - 8.3 Mpx, 4K UHD, 5.6 ... 223 mm DAHUA</a>
		
	7.65 GBP 9.41 GBP	3796.74 GBP 4669.99 GBP
Padrão	...	TCP/IP
Sensor	...	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Incluído na embalagem	<b>2 un. O preço indicado é por uma embalagem</b>	...
Tamanho da matriz	...	8.3 Mpx
Largura	19 "	...
Altura	3 U	...
Material	Aço - revestimento em pó	...
Resolução	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Sistema de digitalização	...	Progressivo
Lente	...	5.6 ... 223 mm
Ângulo de visão	...	63.9 ° ... 2.0 ° (dados do fabricante)
Zoom óptico	...	x 40
Zoom digital	...	x 16
Alcance do iluminador IR	...	500 m
Relação sinal/ruído (S/N)	...	≥ 55 dB (AGC desactivado)
Saída de vídeo	...	1 Vpp / 75 Ω
Velocidade de rotação com predefinições	...	• 240 °/s (horizontal) • 120 °/s (vertical)
Velocidade de rotação (controlo manual)	...	• 0.1 °/s ... 240 °/s (horizontal) • 0.1 °/s ... 100 °/s (vertical)
Faixa de rotação horizontal	...	360 ° contínuo
Faixa de rotação vertical	...	-30 ° ... 90 °
Interface RS-485	...	✓
Protocolos	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Reconhecimento automático
Número de predefinições	...	300
Digitalização horizontal	...	✓
Rotas de movimento ajustáveis	...	8
Método de compressão da imagem	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Taxa de bits (bitrate)	...	• 512 ... 16384 kbps - H.264 • 512 ... 10240 - H.265
Entradas / saídas de alarme	...	7 / 2
Áudio	...	• 1 Entrada de Audio • 1 Saída de Audio • Suporta áudio bidireccional

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Taxa de transmissão do fluxo principal	...	1 ... 25 fps - 8 Mpx
Interface de rede	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
WEB Server	...	Incorporado, Compatível com NVR
Número máximo de utilizadores on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Acesso desde o telemóvel	...	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a>
Endereço IP predefinido	...	192.168.1.108
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / -
Portas de acesso através do navegador	...	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	37777
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
Ranhura para cartão de memória	...	Suporta cartões Micro SD até 512GB (possibilidade de gravação local)
Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações</li> <li>• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• Modo dia/noite (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li> <li>• WB - Balanço de brancos (ATW/AWB/manual/interno/externo)</li> <li>• Detecção de movimento</li> <li>• Zonas de privacidade configuráveis - 24</li> <li>• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem</li> <li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li> <li>• Limpador de lente controlado remotamente via TCP/IP</li> <li>• Análise IVS : Rastreamento inteligente de objectos, linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, objecto abandonado/ausente, alteração de cenário, Reconhecimento do rosto, gestão de metadados, classificação de pessoas e veículos, Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos (linha cruzada, intrusão)</li> </ul>
Alimentação	...	• Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (fonte de alimentação incluída)
Consumo de energia	...	• 30 W • 48 W ( LED IR )

Caixa	...	Speed Dome Metal
Cor	Preto	Branco
Antivandálica	...	—
Grau de protecção	...	IP67
Temperatura de operação	...	-40 °C ... 70 °C
Peso	0.55 kg	10 kg (sem suporte)
Dimensões	...	Ø 262 x 416 mm (sem suporte)
Línguas suportadas	...	inglês
Fabricante / Marca	...	DAHUA
Garantia	2 anos	5 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00