

	VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA DS-2CD2747G2T-LZS(2.8-12MM)(C)BLACK ColorVu - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA HAC-HFW1800T-A-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	534.50 GBP 646.75 GBP	87.69 GBP 106.10 GBP
Standaard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " CMOS
Schermgrootte	4 Mpx	8.3 Mpx
Bereik van de witlichtlamp (LED)	40 m	...
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 512GB (lokale opslag mogelijk)	...
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarmingangen/uitgangen	1 / 1	...
Resolutie	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 b/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 b/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 b/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 b/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 b/s
Objectief	2.8 ... 12 mm - Motozoom	2.8 mm
Transmissiesnelheid main stream	25 b/s @ 4 Mpx	...
Netwerkkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Ingebouwd	...
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° ... 56 ° (gegevens van de producent) • 97 ° ... 53 ° (onze tests) 	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (gegevens van de producent) • 100 ° (onze tests)
Max. aantal online gebruikers	6	...
Bereik van de IR-lamp	...	30 m
ONVIF	19.12	...
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	...	Automatisch
Video-output	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning • Overeenstemming met de standaard AAC 	Ingebouwde microfoon, alleen HD-CVI
OSD-schermmenu	...	✓
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objectief • WDR - 130 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage - hiermee kunt u geheugenbronnen rechtstreeks aansluiten op uw computernetwerk • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Mirror - Gespiegeld beeld • Intelligente bewegingsdetectie (met onderscheid tussen mensen en voertuigen) • Configureerbare privacyzones • Sharpness - Scherpere beeldranden • videosabotage • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen • Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, wijziging scene, detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied - classificatie van mensen en voertuigen, gezichtsdetectie 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Sharpness - Scherpere beeldranden • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Privacyzones • Mirror - Gespiegeld beeld • Automatische witbalans
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 8000 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect 	...
Standaard IP-adres	192.168.1.64	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...
Toegangspoorten voor www	80	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	8000	...
ONVIF-poort	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 900 mA 	12 V DC / 360 mA

Vermogensverbruik	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.9 W @ PoE • ≤ 10.8 W @ 12 V DC 	≤ 4.3 W
Behuizing	Dome, Metaal	Compact, Metaal
Kleur	Zwart	Wit
Dichtheidsklasse	IP67	IP67
Vandaalbestendig	IK10	...
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	1.63 kg	0.36 kg
Afmetingen	Ø 155 x 152 mm	Ø 73 x 176 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Hongaars, Italiaans	...
Producent / Merk	Hikvision	DAHUA
SAP Code	311323803	...
Garantie	3 jaar	3 jaar