



	АДАПТЕР DVI-W/HDMI-W-2.0M UNITEK	СЕПАРАТОР С ВИДЕОТРАНСФОРМАТОРОМ D-SEP/HD-4/TR
		
	5.54 EUR 5.54 EUR	24.32 EUR 24.32 EUR
Соединения	DVI - вилка HDMI - вилка	...
Поддерживаемые разрешения	max. 4K UHD - преобразование DVI на HDMI max. 1080p - преобразование HDMI на DVI	...
Поток (bitrate)	≤ 18 Gb/s Видео	...
Стандарт	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Мрх, 4K UHD • HD-CVI - 8 Мрх, 4K UHD • HD-TVI - 8 Мрх 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Дальность передачи видеосигнала	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP кат. 5e • 150 m @ 1080p - UTP кат. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP кат. 5e
Тип устройства	...	Пассивное
Количество каналов.	...	4 шт. Видео
Количество входов	...	4 шт. кабельный зажимный механизм
Количество выходов	...	4 шт. Гнездо BNC
Входное сопротивление	...	100 Ω
Выходное сопротивление	...	75 Ω
Гальваническая развязка между входами и выходами	...	50 V DC
Гальваническое разделение между отдельными каналами	...	> 2000 V
Поглощение	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.49 dB • 21 MHz @ 0.71 dB • 38 MHz @ 1.00 dB • 42 MHz @ 1.08 dB • 67.5 MHz @ 1.70 dB Представленное затухание применяется к двум устройствам, подключенным друг к другу

Ширина частоты	...	200 MHz
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB
Защита входов	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20µs)
Питание	...	—
Рабочая температура	...	-20 °C ... 55 °C
Вес	0.150 kg	0.09 kg
Размеры	53 x 39 x 14 mm - Вилка DVI 47 x 18 x 12 mm - Вилка HDMI ~ 200 cm (длина кабеля)	103 x 75 x 30 mm
Производитель/ Марка	UNITEK	DELTA
Гарантия	2 года	3 года