







	KAMERA IP TC-C35PS SPEC:13/EY/M/H/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP TC-C35XS SPEC:13/EY/M/H/2.8MM/V4.1 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP APTI-502V2L-28WP Full- Color - 5 Mpx 2.8 mm	KAMERA IP IPC3615SB-ADF28KM-J0- BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	OMREŽNI VOD CEE-77/1.5M 1.5 m	PODALŠEK Z OZEMLJIVITVIO PS-3X1.5- Z30M 30 m	
							
	2766.49 SEK 2766.49 SEK	3320.35 SEK 3320.35 SEK	1180.07 SEK 1180.07 SEK	2768.80 SEK 2768.80 SEK	39.99 SEK 39.99 SEK	327.30 SEK 327.30 SEK	
Standard	IP	IP	TCP/IP	TCP/IP	
Prerez voda	3 x 1.5 mm ²	
Nazivna napetost	230 V AC / 50 Hz	
Velikost matrice	5 Mpx	5 Mpx	
Vodnik	3 x 0.75 mm ² / Kotni vtič (Schuko)	...	
Celotni maksimalni tok	16 A	
Dolžina kabla	1.5 m	30 m	
Maksimalna skupna obremenitev	3680 W	
Napetost	max. 250 V	...	
Število vtičnic v omrežju	1 CEE 7/5	
Tok	max. 10 A	...	
Varovalka	
Izklopno stikalo	
Izbrane značilnosti	• Zelo enostavna in hitra montaža • Solidna izdelava	...	
Ločljivost	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Pretnormik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	25 m	
Objektiv	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm @ F1.6	
Vidni kot	104 °	104 °	93 °	• 96 ° (Podatki proizvajalca) • 103 ° (Naši testi)	
Razmerje signal/šum (S/N)	> 56 dB	
Zaseg IR osvetljave	30 m	30 m	...	30 m	
Vtičnica pomilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 512GB (možen lokalni zapis)	Podpora kartic Micro SD do 512GB	---	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	
Metoda kompresije slike	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	
Alarmni vhodi / izhodi	1 / 1	1 / 1	---	---	
Audio	• Vgrajen mikrofoni, • Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka • Skladnost s standardom AAC	• Vgrajen mikrofoni, • Vhod Audio • Izhod Audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka • Skladnost s standardom AAC	• Vgrajen mikrofoni • Audio prenos po mreži	• Vgrajen mikrofoni • Audio prenos po mreži • Detekcija zvoka	
Vmesnik RS-485	...	---	---	---	
Hitrost prenosa glavnega toka	• 25 sl./s @ 5 Mpx • 50 sl./s @ 2 Mpx	• 25 sl./s @ 5 Mpx • 50 sl./s @ 2 Mpx	25 sl./s @ 5 Mpx	25 sl./s @ 5 Mpx	
Vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)	
WEB Server	Vgrajen	Vgrajen	Vgrajen	Vgrajen	
Maks. število uporabnikov on-line	2	2	10	32	
ONVIF	✓	✓	19.12	✓	
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomožni tok	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok	
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 3000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija EasyLive Plus • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EasyLive Plus	Port: 3000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija EasyLive Plus • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EasyLive Plus	Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija EZView • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EZView	
Dostop z računalnika PC	Port: 3000 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija Easy7 Smart Client Express	Port: 3000 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija Easy7 Smart Client Express	
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.2	192.168.1.2	192.168.1.168	DHCP ali 192.168.1.13	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Inteligentna Analiza Slike	<ul style="list-style-type: none"> klasificiranje ljudi in vozil zaznavanje obraza video sabotaža prečkanje linije vdor 	<ul style="list-style-type: none"> klasificiranje ljudi in vozil prečkanje linije vdor dvojna prekoračitev linije video sabotaža zaznavanje obraza zaznavanje potikanja se na določenem območju zaznavanje varnostne čelade zaznavanje oseb, opravljajočih službene dolžnosti zavržen/manjkajoči objekt tekanje nelegalno parkiranje štetje ljudi 				
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / admin Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / 123456		
Porti dostopa prek strani www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80	80, 554		
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	3000, 3001	3000, 3001	80	80		
Porti dostopa prek aplikacije PC	3000, 3001	3000, 3001	80	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija EZStation		
Port ONVIF	80	80	80	80		
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami Podpora NAS - Network Attached Storage BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti Detekcija gibanja Konfiguriranje območja zasebnosti ICR - Mehanični IR filter Mirror - zrcalna slika 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike Način hodnika - uporaben za monitoring hodnikov, uvoznih vrat in ozkih prostorov AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike Podpora NAS - Network Attached Storage - omogoča priklop pomnilniških zmogljivosti neposredno na računalniško omrežje ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe ICR - Mehanični IR filter Detekcija gibanja 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike BLC - kompenzacija povratne svetlobe HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti ICR - Mehanični IR filter Detekcija gibanja Cone zasebnosti Mirror - zrcalna slika Sharpness - izostritev slike Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, odkrivanje sumljivih aktivnosti, zaznavanje gibanja, temelječa na zaznavi človeka, odkrivanje zbiranja oseb, zaznavanje vozil, video sabotaža 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe Avtomatični regulator beline ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija Podpora NAS - Network Attached Storage Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti Način hodnika - uporaben za monitoring hodnikov, uvoznih vrat in ozkih prostorov Sharpness - izostritev slike Območja zasebnosti - maks. 4 PROTIPRENAPETOSTNA ZASČITA : 4 kV Zaznavanje gibanja s prepoznavo silhuete človeka/vozila Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, vstop na označeno območje, zapustitev označenega območja, zaznavanje obraza, štetje ljudi, ocenjevanje velikosti zbrane množice 		
Napajanje	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 541 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA		
Poraba moči	• ≤ 6.5 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE	≤ 8 W	≤ 4.8 W	≤ 4 W		
Ohišje	Dome, Kovinska	Dome - Kovinska	Dome - Kovina + Plastika	Dome, Kovinska		
Barva	Bel	Bel	Bel	Črn		Oranžen
Razred tesnosti	IP66	IP66	IP67	IP67		
Vandaloodporna	...	---	---	---		
Delovna temperatura	-40 °C ... 65 °C	-40 °C ... 65 °C	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C		
Teža	0.39 kg	0.5 kg	0.59 kg	0.44 kg	0.15 kg	4.1 kg
Dimenzije	Ø 110 x 60 mm	Ø 117 x 86 mm	Ø 127 x 102 mm	Ø 111 x 95 mm		
Podpirani jeziki	poljski, angleški, albanski, arabsčina, francoski, hebrejski, španski, nizozemski, korejščina, nemški, portugalsčina, ruščina, tajščina, turščina, ukrajinski, vietnamski, italijanski	poljski, angleški, albanski, arabsčina, francoski, hebrejski, španski, nizozemski, korejščina, nemški, portugalsčina, ruščina, tajščina, turščina, ukrajinski, vietnamski, italijanski	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, ukrajinski, italijanski	poljski, angleški, češki, španski, nizozemski, francoski, nemški, portugalsčina, slovaški, madžarski, italijanski		
Proizvajalec / Znamka	TIANDY	TIANDY	APTI	UNVIEW		
Garancija	3 leta	3 leta	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00