





	IP-CAMERA APTI-AI503C3-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	INBOUWINSTALLATIEDOOS S-60DW SIMET	NETWERKAANSLUITINGSTESTER MET FUNCTIE VOOR RCD-CONTROLE UT-07B-EU UNI-T	MEERVOUDIGE VERDEELSTEKKER ACAR-DIGITAL (5 STOPCONTACTEN)
				
	65.59 EUR 79.36 EUR	0.72 EUR 0.87 EUR	8.76 EUR 10.60 EUR	55.88 EUR 67.61 EUR
Standaard	TCP/IP
Nominale spanning	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Aantal segmenten	...	1
Schermgrootte	5 Mpx
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Beschermingsniveau	≤ 1.3 kV
Nominale belastingsstroom	10 A (totaal)
Maximaal belastingsvermogen	2300 W
Nominale ontladingsstroom	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Maximale ontladingsstroom	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Lekstroom	< 0.5 mA
Automatische trage zekering	✓
Reactietijd	< 25 ns
Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> Inbouw, serieel Klasse V0 brandbaarheidsindicator : 850 °C 4 bevestigingspunten 2 Montageschroeven - meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> RCD-test (test aardlekschakelaar) : ~ 30 mA Positietest fase draad Signalering van ontbrekende aarding Signalering van ontbrekende fase Signalering van ontbrekende nulleiding Signalering van verwisseling van fase en aarding Signalering van verwisseling van fase en aarding en ontbrekende aarding 	...
Werktemperatuur	0 °C ... 40 °C	...
Uitvoeringsmateriaal	...	halogeenvrij en onbrandbaar
Aantal stopcontacten	5 16A/250V-stopcontacten met aardpen - (Schuko)
Schakelaar	Tweewegschakelaar - verlicht
Afstand tussen de montageopeningen	...	60 mm
Resolutie	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectief	2.8 mm
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> 95 ° (gegevens van de producent) 110 ° (onze tests)
Bereik van de witlichtlamp (LED)	25 m
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Transmissiesnelheid main stream	25 b/s @ 5 Mpx
Netwerkkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)
Geheugenkaartsleuf	—
Alarmingangen/uitgangen	—
Audio	—
Kabellengte	3 m
Netwerkprotocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
WEB Server	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	10
ONVIF	2.4
RS-485-interface	—
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 80 of toegang via de cloud • Android: Gratis app BitVision • iOS (iPhone): Gratis app BitVision
Standaard IP-adres	192.168.1.168
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / admin Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	80
Toegangspoort voor mobiele applicatie	80
ONVIF-poort	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoofdstroom rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hulpstroom



Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • Flicker Control - Technologie die het "knipperend beeld"-effect dat vermoeiend is voor de ogen, elimineert • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Bewegingsdetectie • Privacyzones • Mirror - Gespiegeld beeld • Sharpness - Scherpere beeldranden • Intelligente beeldanalyse : binnendringing 	<ul style="list-style-type: none"> • Een leesbaar, verlicht lcd-display toont gedetailleerde informatie over de status van het systeem, • Meting van de voedingsspanning : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Meting van de voedingsstroom : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Vermogensmeting : 1 W ... 2500 W, • Energiemeting : 1 Wh ... 9999 Wh • Resetten van de energiemeter • Instellen van het alarm na overschrijding van het vermogen
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 320 mA
Vermogensverbruik	≤ 3.9 W
Behuizing	Compact - Aluminium	Van onbrandbaar kunststof
Kleur	Wit	Blauw
Dichtheidsklasse	IP67	IP20	IP40	...
Werktemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Gewicht	0.42 kg	0.026 kg	0.08 kg	0.65 kg
Afmetingen	171 x 73 x 73 mm	84 x 67 x 63 mm	65 x 65 x 72 mm	447 x 57 x 43 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Turks, Italiaans
Producent / Merk	APTI	SIMET	UNI-T	...
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar