



	ΚΑΜΕΡΑ IP TC-C38XS SPEC:13/E/Y/M/H/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	ΚΑΜΕΡΑ IP TC-C35XO SPEC:13/W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	ΕΥΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ LE-50117 230 V 16 A LEGRAND	ΑΓΚΥΡΕΣ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΚΜ- M10X80*P4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ YKY-5X4.0	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (VIDEO) D-SEP/HD-4
						
	364.20 EUR 451.61 EUR	257.09 EUR 318.79 EUR	11.63 EUR 14.42 EUR	1.16 EUR 1.44 EUR	3.80 EUR 4.71 EUR	20.60 EUR 25.54 EUR
Μέγιστο φορτίο ρεύματος	16 A
Σε τομή	100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολοκληρω του ρολού	...
Στη συσκευασία	4 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία
Γείωση	✓
Ηλεκτρικό καλώδιο	max. 3 x 2.5 mm ²
Βίδα	M10 x 80 mm
Ακροδέκτες καλωδίου	ακροδέκτες με κοχλία
Εσωτερικός αγωγός	5 x 4.0 mm ² - Cu	...
Διάμετρος διάνοιξης οπής	14 mm
Τύπος υποδοχής	CEE 7/5
Ονομαστική τάση	230 V / 50 Hz	...	0.6 / 1 kV	...
Μήκος σπειρώματος βίδας	36 mm
Κύρια χαρακτηριστικά	Καπάκι πρίζας
Διάμετρος χιτωνίου	13.5 mm
Διαβάθμιση ΙΚ	IK08
Εξωτερική επίστρωση	Ø 15.5 mm - PVC	...
Μήκος χιτωνίου	53 mm
Πρότυπο	IP	IP	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Χρώμα επίστρωσης	Μαύρο	...
Υλικό	Γαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος συσκευής	Παθητικός
Αριθμός εισόδων	4 κομμάτια Υποδοχή BNC
Εφαρμογή	Σκυρόδεμα, Συμπαγές κεραμικό τούβλο
Αριθμός εξόδων	4 κομμάτια Υποδοχή BNC
Σύνθετη αντίσταση εισόδου	75 Ω
Σύνθετη αντίσταση εξόδου	75 Ω
Οπτική μόνωση μεταξύ εισόδων και εξόδων	50 V DC
Ανάλυση	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Γαλβανική απομόνωση μεταξύ μεμονωμένων καναλιών	> 2000 V
Αισθητήρας	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Φακός	2.8 mm	2.8 mm
Οπτική γωνία	105 °	104 °
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m	30 m
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	...	15 m
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	Υποστήριξη καρτών Micro SD έως 512GB
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / H.264
Είσοδοι/εξοδοί συναγερμού	—	1 / 1
Εξασθένηση	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.37 dB • 11 MHz @ 0.47 dB • 21 MHz @ 0.62 dB • 38 MHz @ 0.93 dB • 42 MHz @ 0.93 dB • 67.5 MHz @ 1.16 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Εύρος ζώνης (Bandwidth)	200 MHz
Προστασία εισόδων	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20μs)
Ήχος (audio)	<ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Είσοδος Audio (εικόνας) • Έξοδος ήχου Audio • Ανίχνευση ήχου • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου • Έξοδος ήχου (audio) • Ενσωματωμένο megάφωνο • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 55 °C
Ρυθμός πλαισίων (frames) κάρτας ροής	<ul style="list-style-type: none"> • 20 fps @ 8 Mpx • 25 fps @ 3.7 Mpx 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 fps @ 5 Mpx • 50 fps @ 2 Mpx
Διασύνδεση (Interface)	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Ενσωματωμένος	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών	2	2
ONVIF	✓	✓
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	<p>Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus 	<p>Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EasyLive Plus
Πρόσβαση από του υπολογιστή PC	<p>Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή Easy7 Smart Client Express</p>	<p>Θύρα: 3000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή Easy7 Smart Client Express</p>
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	DHCP ή 192.168.1.2	192.168.1.2
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3002, 23002
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	3000, 3001	3000, 3001
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	3000, 3001	3000, 3001
Θύρα ONVIF	80	80
Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας	<ul style="list-style-type: none"> • ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων • βίντεο σαμποτάζ • ανίχνευση ατόμων σε υπηρεσία • ανίχνευση προστατευτικού κράνους • ανίχνευση συνάθροισης ατόμων • καταμέτρηση ατόμων • παράνομη στάθμευση • τρέξιμο • ανίχνευση άσκοπης περιφοράς σε έναν χώρο • θερμικός χάρτης • εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο • διπλή διέλευση γραμμής • διέλευση γραμμής 	<ul style="list-style-type: none"> • ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων • διέλευση γραμμής • βίντεο σαμποτάζ • ανίχνευση προσώπου



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage - επιτρέπει τη σύνδεση πόρων μνήμης απευθείας σε δίκτυο υπολογιστών • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage - επιτρέπει τη σύνδεση πόρων μνήμης απευθείας σε δίκτυο υπολογιστών • ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πίτωση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός • Λειτουργία διαδρόμου • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • Early Warning (EW) - συνδυασμός προειδοποίησης λευκού φωτός με ηχητικά σήματα
Προστασίες	<ul style="list-style-type: none"> • Προστασία από υπερτάσεις : 2 kV • Προστασία έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων : 6 kV
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	—
Κλάση μηχανικής προστασίας	...	—
Κατανάλωση ισχύος	≤ 8 W	≤ 8 W
Περίβλημα	Dome - Μεταλλικό	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Μαύρο
"Δείκτης Προστασίας"	IP66	IP66	IP44
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 65 °C	-40 °C ... 65 °C
Βάρος	0.51 kg	0.52 kg	0.068 kg	0.12 kg
Διαστάσεις	Ø 117 x 96 mm	Ø 117 x 96 mm	45 x 60 x 101 mm	103 x 78 x 30 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, αλβανικά, αραβικά, Γαλλικά, εβραϊκά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Κορεάτικα, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, Τουρκικά, Ουκρανικά, Βιετναμέζικα, Ιταλικά	Πολωνικά, Αγγλικά, αλβανικά, αραβικά, εβραϊκά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Κορεάτικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, Τουρκικά, Ουκρανικά, Βιετναμέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	TIANDY	TIANDY	LEGRAND	DELTA
Εγγύηση	3 ετών	3 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	3 ετών