




	<a href="#">MOBILIOJI VAIZDO KAMERA AHD ATE-CAM-AHD620HD - 1080p 2.8 mm AUTONE</a>	<a href="#">MOBILIOJI VAIZDO KAMERA AHD PROTECT-C150 - 1080p 3.6 mm</a>	<a href="#">PRIEIGOS TAŠKAS 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>
			
	919.31 DKK 1112.37 DKK	297.24 DKK 359.66 DKK	766.75 DKK 927.77 DKK
Dažnių diapazonas	...	...	2.4 GHz
Standartas	AHD	AHD	...
Jutiklis	1/3 " Sony CMOS IMX323	1/2.9 " Sony CMOS	...
Matricos dydis	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Antenos tipas	...	...	1 x Įvairiakryptė antena Wi-Fi - 5 dBi (SMA jungtis) , 2 x Įvairiakryptė antena 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP jungtis)
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p	...
Objektyvas	2.8 mm	3.6 mm	...
Standartai	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Matymo kampas	89 ° (gamintojo duomenys) 85 ° (mūsų testai)	• 110 °	...
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	≥ 58 dB	...	...
Jautrumas	...	• 0.01 Lux @ F1.2 (spalva), • 0.001 Lux @ F1.2 (juodai balta)	...
IR apšviestuvo aprėptis	10 m	—	...
Perdavimo greitis	...	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)
Video išvestis	2 x 1 Vpp / 75 Ω - M12, 4-pin lizdas, Kodas A	1 Vpp / 75 Ω - M12, 4-pin lizdas, Kodas A	...
Audio	—	—	...
LAN prievadai	...	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas</li> <li>• BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas</li> <li>• Automatinis baltumos balansas</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR filtras - IR apšviestuvų palaikymas</li> <li>• Panaudotos technologijos "Starlight" dėka vaizdo kamerei pakanka labai silpno apšvietimo, kad pasiekti ryškų, spalvotą vaizdą</li> <li>• Sukamasis korpusas</li> </ul>	...
OSD ekrano meniu	—	—	...
Korpusas	Mini, Metalinė	Metalinė	...
Spalva	Juoda	Juoda	...
Panaudojimas	Kamera skirta montuoti transporto priemonių išorėje	Kamera skirta montuoti transporto priemonių viduje	...
Siųstuvo galia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 20 dBm @ 2.4 GHz</li> <li>≤ 23 dBm @ 4G LTE</li> <li>≤ 24 dBm @ 3G WCDMA</li> <li>≤ 33 dBm @ 2G GSM</li> </ul>
Darbo temperatūra	-10 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Laido ilgis	...	0.4 m	...
LED indikatoriai	...	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signalų indikatorius
Tinklo tipas	...	...	4G, 3G, 2G
LTE	...	...	✓
QSS	...	...	—
WDS	...	...	—
DHCP serveris	...	...	✓
Apsaugos priemonės	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• WEP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• SSID paslėpimas</li> <li>• MAC adresų filtravimas</li> </ul>
Valdymo sąsaja	...	...	Interneto naršyklė, aplikacija Teltonika RMS, SMS

Pagrindinės savybės	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIM lizdas</li> <li>• Aptarnavimas DHCP Relay</li> <li>• klientų sąrašas DHCP</li> <li>• Statinis / dinaminis maršrutizavimas</li> <li>• Aptarnavimas VPN</li> <li>• Numatytas adresas : 192.168.1.1</li> <li>• Konfigūravimas naudojant Teltonika RMS programą</li> <li>• WAN Ryšio atsarginė kopija - dėl veikiančio visu pajėgumu WAN / LAN prievado galite naudoti įvairių tipų atsarginės jungtis, įskaitant kabelinius, šviesolaidinius ir DSL modemus</li> </ul>
Maitinimas	2 x 12 V DC / 420 mA - Kamerų maitinimas įtampa 12V DC betarpiškai iš registratoriaus	12 V DC / 70 mA - Kamerų maitinimas įtampa 12V DC betarpiškai iš registratoriaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 V DC / 1 A (komplekte - maitinuvus)</li> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Maitinimas iš LAN1</li> </ul>
Galios suvartojimas	< 10 W (suminė)	0.9 W	≤ 6.5 W
Darbo temperatūra	...	...	-40 °C ... 75 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	...	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	0.46 kg	0.18 kg	0.13 kg
Matmenys	101 x 82 x 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 47 x 41 x 36 mm (be laikiklio)</li> <li>• 57 x 58 x 36 mm (su laikikliu)</li> </ul>	83 x 80 x 25 mm
Gamintojas / Markė	AUTONE	...	Teltonika
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai