

	SWITCH POE APTI- POE0402-60W-V2 4-PORTU	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS IDS-7204HTHI- M1/S(C)/4A+4/1ALM 4 KANĀLI ACUSENSE Hikvision	DUBULTA ZEMAPMETUMA KĀRBA P-2X60-D SIMET
			
	34.62 EUR 41.89 EUR	375.24 EUR 454.04 EUR	3.14 EUR 3.80 EUR
Segmentu skaits	2
Aizsardzības klase	IP30
LAN porti	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
Pārvaldība	—
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
LED diodes	LAN, WAN, PoE
Video ieejas	...	4 gab. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Pārraides ātrums	• 10 / 100 Mbps : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE porti
Izgatavošanas materiāls	bez halogēna un nedegošs
Maksimālā izejas jauda	30 W / PoE līgza
Video izejas	...	• 1 gab. HDMI 4K • 1 gab. VGA • 1 gab. CVBS - Līgza BNC Pastāv iespēja konfigurēt funkciju SPOT vienā no izejām	...
Maksimāla kopējā jauda	60 W
MAC adrešu tabula	1k
Montāžas atveru izvietojums	60 mm
Audio ieeja	...	• 4 gab. CINCH, • 4 gab. Coaxial audio - Audio no kamerām	...
Audio izeja	...	1 gab. CINCH	...
Izvēlētās īpašības	• 2 x Uplink ports • Uztveršanas zona PoE : 250 m - Režims EXTEND ieslēgts • Komplektācijā stiprinājumi ierīces uzstādīšanai RACK 10" sistēmā	...	• Zemapmetuma tukšām sienām • nostiprināta konstrukcija • uzliesmojamības indikators : 960 °C • Klase V0 • 2 x 4 fiksācijas punkti • 4 Montāžas skrūves, 4 speciālas skrūves ar turētājiem uzstādīšanai pie sienas, 2 kabeļu starpsienas - komplektā
Sertifikāti	CE
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C

Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI / HD-CVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , • HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , • HD-TVI / AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 	...
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomainas ātrums 8.3 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomainas ātrums 5 Mpx @ 1 ... 20 kadru nomainas ātrums 3.7 Mpx @ 1 ... 25 kadru nomainas ātrums 3 Mpx @ 1 ... 18 kadru nomainas ātrums 1080p @ 1 ... 25 kadru nomainas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomainas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomainas ātrums D1 @ 1 ... 25 kadru nomainas ātrums katram no kanāliem	...
Darba režīms	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP	...
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks	...
Atbalstītie cietie diski	...	1 x 10 TB SATA	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)	...
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, ātrāk, lēnāk. Vienlaicīgi atskaņo maks. 4 videokameras	...
Tikla interfeiss	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	...
Bitu pārraide	...	32 ... 16384 kbps	...
Tikla funkcijas	...	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija	...
Tikla protokoli	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect	...
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.64	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / -	...
Pārlūka piekļuves porti	...	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	554 RTSP, 8000	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000	...
ONVIF ports	...	80	...

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma 	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	4 / 1	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	RS-485 PELCO-D/P Vadība saderīga ar coax HD-TVI Hikvision	...
Kustības atklāšana	...	2.0	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • DVR no AcuSense sērijas, • Inteliģenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, Deep Learning tehnoloģija • Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu 	...
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0 	...
Peles apkalpe	...	✓	...
Komplektā IR tālvadības pults	...	—	...
Energoapgādes avots	230 V AC	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)	...
Krāsa	...	Melns	Zils
Svars	0.65 kg	1.23 kg	0.086 kg
Izmērs	200 x 118 x 44 mm	315 x 248 x 45 mm	143 x 71 x 63 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	APTI	Hikvision	SIMET
SAP Code	...	300227790	...
Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi