

	TAISNS SPRAUDNIS LE-50181 230 V 16 A LEGRAND	IP KAMERA IPC3615SB-ADF28KM-10- BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	TROSES AIZSARDZĪBA KAUSZA-4	RJ-45 SPRAUDNA IEKŠĒJAIS AIZSARGS RJ45/WP-S/IN	KARKASS LSA-GN-10/10
					
	10.97 PLN 13.27 PLN	994.83 PLN 1203.74 PLN	0.82 PLN 0.99 PLN	0.15 PLN 0.18 PLN	31.20 PLN 37.75 PLN
Montēto profilu skaits	10 gab.
Pielietojums	RJ-45 modulārā spraudņa iekšējais aizsargs	...
Standarts	...	TCP/IP
Montēto profilu veids	10PAR
Nominālais spriegums	230 V / 50 Hz
Pielietojums	Tērauda troses Ø 4 mm
Materiāls	Metāls	Plastmasa	...
Maksimālā slodzes strāva	16 A
Sensors	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Izvēlētās īpašības	Noturība pret koroziju
Zemēšana	—
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Elektriskais kabelis	max. 2 x 1.5 mm ²
Kabeļu spaiļes	skrūvējama plāksne
Spraudņa tips	CEE 7/17
Izšķirtspēja	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektīvs	...	2.8 mm @ F1.6
Redzamības leņķis	...	• 96 ° (ražotāja dati) • 103 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 56 dB
Interfeiss RS-485	...	—
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
Audio	...	• Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā • Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomaiņas ātrums @ 5 Mpx
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	32
ONVIF	...	✓
Piekluve mobilajam telefonam	...	Piekluve caur mākonī (P2P) • Android: Bezmaksas aplikācija EZView • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EZView
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.13
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / 123456
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	Ports: 80 vai piekluve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija EZStation
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	80
ONVIF ports	...	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Automātisks baltā balanss • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Gaitēņa režīms - noderīgs režīms gaitēņu, ieejas vārtu un šauru telpu monitoringam • Sharpness - Attēla kontūru asums • Privātuma zonas - maks. 4 • Pārsprieguma aizsardzība : 4 kV • Kustības noteikšana ar cilvēka/transportlīdzekļa silueta atpazīšanu • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, ieešana atzīmētajā zonā, atzīmētās zonas pamešana, veido detekcija, personu skaitīšana, savākušās publikas daudzuma novērtējums
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Patērētā jauda	...	≤ 4 W
Korpuss	...	Dome, Metāla
Krāsa	Melns	Melns	...	Pelēks	...
Aizsardzības klase	...	IP67
Pretvandālisma	...	—
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.026 kg	0.44 kg	0.004 kg	0.0005 kg	...
Izmērs	Ø 37 x 82 mm	Ø 111 x 95 mm	31 x 23 x 7 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	225 x 112 x 50 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, čehu, spāņu, nīderlandiešu, franču, vācu, portugāļu, slovāku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	LEGRAND	UNIVIEW
Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi