






	CAMPAINHA SEM FIO COM CÂMARA ATIVO DCL1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	CÂMARA IP BCS-V-TIP54FCL6-AI2 NightColor - 4 Mpx 2.8 mm BCS View	CÂMARA IP IPC3615LE-ADF28K-G- BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNVIEW	SUPORTE PARA TELEVISOR OU MONITOR AX-FLEX12s	ALCOOL ISOPROPILICO CLEANSER-IPA400 SPRAY 400 ml	COMUTADOR ROE CS4006-4GT-60 4 PORTAS DAHUA
						
	361.12 SEK 444.18 SEK	4626.58 SEK 5690.69 SEK	2017.82 SEK 2481.92 SEK	45.47 SEK 55.93 SEK	73.23 SEK 90.07 SEK	1603.51 SEK 1972.32 SEK
Padrão	...	TCP/IP	TCP/IP	...	Spray 400 ml	...
Embalagem
Padrão de montagem	VESA 75, 100
Sensor	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz	...	4 Mpx	5 Mpx
Tamanho do ecrã em polegadas	10 " ... 25 "
Capacidade de carga	15 kg
Distância desde a superfície de montagem	59 mm
Iluminador IR	10 m
Portas LAN	• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)) • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Inclinação vertical	0 ° ... 15 °
Iluminador LED	—
Alcance da transmissão sem fio	O alcance é apenas limitado pela disponibilidade da rede Wi-Fi
Rotação horizontal	-45 ° ... 45 °
Rotação no plano do ecrã	—
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz
Velocidade de transmissão	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 4 Portas LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Portas Uplink
Resolução	1920 x 1080 px - 1080p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Lente	2.5 mm	2.8 mm	2.8 mm
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	...	60 m
Ângulo de visão	• 135 ° (dados do fabricante) • 101 ° (nossos testes)	• 112 ° (dados do fabricante) • 102 ° (nossos testes)	• 113 ° (dados do fabricante) • 104 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR	30 m
Potência máxima de saída	• 60 W / porta Hi-PoE - Porta 1 • 30 W / porta PoE 802.3af/at - Portas 2 ... 4 60 W
Potência total máxima	60 W
Relação sinal/ruído (S/N)	> 52 dB
Tabela de endereços MAC	8k
Ranhura para cartão de memória	...	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Gestão	✓
Método de compressão da imagem	H.264 / MJPEG / JPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Modos de operação	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP da cat. 5e, 6
Entradas / saídas de alarme	...	—
Áudio	...	—	• Microfone embutido • Transmissão de áudio através da rede • Detecção de áudio
Indicadores LED	Power, System, PoE, Link/Act
Taxa de transmissão do fluxo principal	...	25 fps @ 4 Mpx	25 fps @ 3.7 Mpx
Interface de rede	Wi-Fi: 2.4 GHz	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Alimentação	• 2 x Bateria 18650 3.7 V / 2600 mAh (não incluído) • 5 V DC - Carregamento através da porta micro USB (cabo incluído)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	53 V DC / 1.22 A (fonte de alimentação incluída)
Consumo de energia	...	• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC	≤ 4.5 W	max. 65 W
Caixa	A prova de água - Plástico	Compact, Metal	Dome, Metal + Plástico	Desktop, Metal
Cor	Branco / Preto	Branco	Preto	Preto
Grau de protecção	IP66	IP67	IP67
Antivandálica	...	—	—
Temperatura de operação	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Peso	• 0.084 kg - Campainha sem fio com câmara • 0.028 kg - base de montagem	0.98 kg	0.33 kg	0.31 kg	0.39 kg	0.3 kg
Dimensões	• 142 x 46 x 32 mm - Campainha sem fio com câmara • 158 x 62 x 17 mm - base de montagem	280 x 105 x 105 mm	Ø 118 x 96 mm	130 x 120 x 59 mm	Ø 66 x 200 mm	130 x 90 x 26 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, húngaro, vietnamita, italiano	polaco, inglês, checo, espanhol, francês, alemão, português, eslovaco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	...	BCS View	UNIVIEW	DAHUA
Garantia	2 anos	3 anos	3 anos	2 anos	...	3 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00