



	<a href="#">LED APGAISMOJUMA VADĪBAS IERĪCE AR TĀLVADĪBAS PULTI LED-RGB-WC/RF 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">RAKSTZĪMJU GENERATORS OSD-50HD</a>
		
	17.25 EUR 20.87 EUR	114.43 EUR 138.46 EUR
Pielietojums	Saderīgs ar LED apgaismojumu - LED lentas (RGB) 12-24V	...
Saderīgie standarti	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Nominālais spriegums	12 ... 24 V DC	...
Video signāla pastiprinājums	...	0 dB
Iespējams mainīt fontu un izveidot savu grafisko zīmju tabulu	...	✓
KF iebūvētie protokoli (kases aparāti)	...	—
Maksimālā kopējā slodze	• 120 W @ 12 V, • 240 W @ 24 V	...
Iespēja pievienot KF protokolus (kases aparātus)	...	—
Saderīgs ar vektorgrafiku	...	✓
Saderīgs ar rastrgrafiku	...	✓
Kopēja maksimālā jauda	6 A / Kanāls, 10 A (kopā)	...
Programmatūras aktualizācijas iespēja	...	✓
Ieeju skaits	1	...
PCB plāksnes korpuss	...	—
Izeju skaits	4 (energoapgāde)	...
Iebūvēts stabilizators	...	—
Komunikācija	...	UART 3.3 V
Komunikācija, izmantojot papildu ierīces	...	PORT-22
Maksimālais zīmju skaits vienā līnijā	...	50
Maksimālais līniju skaits	...	40
Savienotāja tips	• skrūvējama plāksne, • Līdzda 5.5/2.1 / skrūvējama plāksne - jaudas ieeja	...
Bezvadu komunikācija	2.4 GHz	...

Maksimālais rakstzīmju skaits uz ekrāna	...	2000
Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā)	30 m	...
Iespēja mainīt fonta izmēru	...	✓
Piekluve mobilajam telefonam	—	...
Iespēja mainīt uzrakstu izvietojumu	...	✓
Krusta ģenerators	...	✓
Tastatūras blokāde	...	—
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.3 V DC</li> <li>• Barošana no PORT-22</li> </ul>
Patērējamā strāva	...	240 mA (abas ieejas: 3V3A un 3V3D)
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atkārtotāja funkcija ļauj nodot vadību uz nākamajiem LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC moduļiem pat ārpus tālvadības pults tiešā diapazona,</li> <li>• Komplektācijā iekļauta vadības ierīces 2.4 GHz radio tālvadības pults,</li> <li>• Tālvadības pults barošanas avots: 2x AAA 1.5V baterijas (nav iekļauts komplektā)</li> </ul>	...
Korpuss	Plastmasa	...
Krāsa	Balts	...
Atbalsts	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SG-1 režīms - SG-1 ierīces protokols darbojas simbolu parādīšanas režīmā, iespēja ievietot paša protokolus</li> <li>• rakstzīmju termināla režīms un heksadecimālo attēlošanu</li> <li>• Iespējams pielāgot programmatūru klienta vajadzībām, piem.: pievienot jaunu komunikācijas protokolu, kas ir saderīgs ar citām ierīcēm, nekā norādīts</li> </ul>
Darba temperatūra	-10 °C ... 40 °C	...
Svars	0.05 kg	0.02 kg
Izmērs	85 x 45 x 22 mm	91 x 36 x 11 mm
Ražotājs / Marka	MiBOXER / Mi-Light	DELTA
Garantija	2 gadi	3 gadi