



	MONTUOJAMA DEŽUTĖ PK-60F/EPN Elektro-Plast	PRIEIGOS TAŠKAS 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
		
	0.76 EUR 0.92 EUR	151.45 EUR 183.25 EUR
Dažnių diapazonas	...	2.4 GHz
Segmentų skaičius	1	...
Sandarumo klasė	—	...
Antenos tipas	...	1 x Įvairiakryptė antena Wi-Fi - 5 dBi (SMA jungtis) , 2 x Įvairiakryptė antena 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP jungtis)
Medžiaga	Plastikas	...
Standartai	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Spalva	Raudonų plytų	...
Montažinės angos skersmuo	Ø 68 mm	...
Perdavimo greitis	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)
LAN prievadai	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Siųstuvo galia	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
LED indikatoriai	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signalo indikatorius
Tinklo tipas	...	4G, 3G, 2G
LTE	...	✓
QSS	...	—
WDS	...	—
DHCP serveris	...	✓

Apsaugos priemonės	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslėpimas • MAC adresų filtravimas
Valdymo sąsaja	...	Interneto naršyklė, aplikacija Teltonika RMS, SMS
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Potinkinis, gili, ant tuščių sienų • 2 specialūs varžtai su tvirtinimo ant sienos kabliukais - pridedama 	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • VoIP technologijai parama, • SIM lizdas • Aptarnavimas DHCP Relay • klientų sąrašas DHCP • Statinis / dinaminis maršrutizavimas • Aptarnavimas VPN • Numatytas adresas : 192.168.1.1 • Konfigūravimas naudojant Teltonika RMS programą • WAN Ryšio atsarginė kopija - dėl veikiančio visu pajėgumu WAN / LAN prievado galite naudoti įvairių tipų atsarginės jungtis, įskaitant kabelinius, šviesolaidinius ir DSL modemus
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (komplekte - maitinukas) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Maitinimas iš LAN1
Galios suvartojimas	...	≤ 6.5 W
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 75 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	0.026 kg	0.13 kg
Matmenys	<ul style="list-style-type: none"> Ø 60 x 61 mm - Vidiniai matmenys Ø 72 x 62 mm - Išoriniai matmenys 	83 x 80 x 25 mm
Gamintojas / Markė	Elektro-Plast	Teltonika
Garantija	2 metai	2 metai