



	ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК LE-638180 40x40 LEGRAND	ГИБРИДНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА IP DS-2TD1228T-2/QA 2.1 mm - 720p, 2.2 mm - 4 Mpx Hikvision
		
	4.55 EUR 4.55 EUR	1139.18 EUR 1139.18 EUR
Ширина	40 mm	...
Высота	40 mm	...
Длина	2000 mm	...
Шаг пикселя	...	12 μ m
Материал	PVC	...
Тепловая чувствительность (NETD)	...	≤ 40 mK @ F1.0
Рабочая температура	15 °C ... 60 °C	...
Спектральный диапазон	...	8 μ m ... 14 μ m
Цветовые палитры	...	✓
Измерение температуры	...	<ul style="list-style-type: none"> • Точечный • Линейный • Территориальный max. 21 позиций
Диапазон измерения температуры	...	-20 °C ... 550 °C
Точность измерения температуры	...	± 2 °C
Сенсор	...	Неохлаждаемый микроболометр VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы	...	256 x 192 px 4 Mpx
Объектив	...	2.1 mm 2.2 mm
Угол обзора	...	90 ° 117.8 °
Оптический зум	...	— —
Цифровой зум	...	2x, 4x —
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	15 m
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	...	30 m

Разрешение	...	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Мрх 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Стандарт	...	IP
Выход видео	...	—
Интерфейс RS-485	...	✓
Слот для карты памяти	...	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	...	1 / 1
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> • Вход на внешний микрофон / Вход Audio, • Выход Audio, • Обслуживание двунаправленного аудио, • Встроенный динамик
Скорость передачи главного потока	...	25 кадров в секунду @ 4 Мрх
Сетевой интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	...	32
ONVIF	...	✓
Доступ с мобильного телефона	...	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP	...	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	...	80
Порты доступа через приложение на PC	...	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения	...	8000
Порт ONVIF	...	80

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Основной поток ВИДЕОКАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Дополнительный поток ВИДЕОКАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
Интеллектуальный анализ изображения	...	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ IVS : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района • Обнаружение дыма • обнаружение пожара • распознавание объектов (человек, автомобиль)
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • WB - Баланс белого (ATW/AWB/мануальный/внутренний/внешний) • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим День / Ночь • DDE (Digital Detail Enhancement) - функция автоматически оптимизирует контраст тепловизионного изображения в высокодинамичных сценах- выделяются небольшие различия в распределении температуры исследуемого объекта • Возможность наложения изображения с инфракрасной камеры в классическом образе • PIP - Картинка в картинке • Sun-reflection filter • Измерение температуры • Интеллектуальная сигнализация, связанная с включением белого света и громкоговорителя • Поддержка NAS - Network Attached Storage - позволяет напрямую подключать ресурсы памяти к компьютерной сети • Функция ANR (Automatic Network Replenishment) - гарантирует непрерывность записи в случае сбоя сети. Работает по принципу автоматической записи на карте microSD вставленной внутри камеры, а после сбоя записи автоматически синхронизируется с рекордером
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от молнии : 4 kV • Ограничитель перенапряжений, Защита от перенапряжения
Питание	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Потребляемая мощность	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)
Корпус	...	Dome - Металлический
Цвет	Белый	Белый
Класс плотности	IP40	IP67

Класс механической защиты	...	—
Рабочая температура	...	-40 °C ... 65 °C
Вес	0.61 kg	0.94 kg
Размеры	...	Ø 138.3 x 123.1 mm
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	...	305401679
Гарантия	2 года	3 года